

## Feuerlöschwasserwerfer AKRON Forstwirtschaft 3462



### **Feuerlöschwasserwerfer AKRON Forestry 34622100: Eine tragbare, robuste und leistungsfähige Lösung für die Bekämpfung von Wald- und Buschbränden oder Bränden in abgelegenen Gebieten.**

Dieser **tragbare Wasserwerfer mit 24-V-Motor**, der für ein geringes Gewicht aus **Pyrolite®** gefertigt ist, wurde für den Einsatz in schwierigen Umgebungen entwickelt. Es ermöglicht dank der proportionalen Steuerung über einen CAN-Joystick eine präzise Positionierung des Wasser- oder Schaumstrahls, selbst in steilem oder schwer zugänglichem Gelände.

#### **Wichtigste Stärken**

- **Pyrolite®-Material:** korrosionsbeständige und schlagfeste Verbundlegierung mit geringem Gewicht (? 10,4 kg ohne Kopf).
- **24-V-Motor:** Motorisierte Drehung bis zu 320° und Hebung von -20° bis +45°, wodurch ein breiter Einsatzbereich gewährleistet wird.
- **Proportionale CAN-Joystick-Steuerung:** Flüssiges und intuitives Handling für einen schnellen Einsatz.
- **Austauschbare Köpfe:** Kompatibel mit den AKRON-Modellen der Serie 3293 (Jets mit festem oder variablem Durchfluss).

#### **Ausstattung, die bei der Referenz 34622100 enthalten ist**

- Wasserwerfer 24 V motorisiert mit integriertem Steuergeschirr.
- Einstellbarer **Kopf mit niedrigem Durchfluss** (? 115 bis 475 L/min), Modell 3293.
- CAN-Joystick-Steuerung mit 6-m-Kabel.
- Wasserdichte IP67-Steckverbinder mit sicherer Verriegelung.

#### **Verfügbare Optionen**

- 12-Volt-Version (Ref. AKRON 34621100).
- Köpfe für niedrigen Durchfluss, mittleren Durchfluss und festen Durchfluss Serie 3293.
- Schaumstoffoptionen: schaumstoffspitze Typ Quick Attack, CAFS-Injektoren.

- Motorisierte Ventile, Schnellkupplungen, Sprühköpfe.
- Drahtlose Fernbedienung mit CAN-Kompatibilität.

## Anwendungsbereiche

- Bekämpfung von Bränden in Vegetation, Gestrüpp, Wäldern.
- Schutz von ländlichen Gebieten, Siedlungen und abgelegenen Einrichtungen.
- Ausrüstung von Geländefahrzeugen, Anhängern oder mobilen Einsatzeinheiten.
- Verwendung mit CAFS-Systemen (Compressed Air Foam System).

## Technische Merkmale

Merkmal	Beschreibung
Referenz	AKRON 34622100
Material	Pyrolite®
Drehung	320°, Anschläge bei $\pm 90^\circ$
Elevation	-20° à +45°
Gewicht	? 10,4 kg (ohne Kopf)
Steuerung	Proportionaler CAN-Joystick (mit 6 m Kabel)
Schutzart	IP67
Kompatible Köpfe	AKRON 3293 : <ul style="list-style-type: none"><li>• 115-230-360-475 L/min</li><li>• 475-660-950-1140 L/min</li><li>• Diffusorstrahl mit festem Durchfluss (bitte angeben)</li></ul>

## Das Fachwissen MMF Protection et Sécurité zu Ihren Diensten

Als **offizieller Händler und autorisiertes Reparaturzentrum AKRON®** in Frankreich, **MMF Protection et Sécurité** bietet Ihnen diese wasserwerfer mit einer umfassenden Betreuung an: Beratung beim Kauf, technische Dokumentation, Unterstützung bei der Integration in Ihre Fahrzeuge oder Anhänger, Wartung und Originalersatzteile.

Unser technisches Team hilft Ihnen, die ideale Konfiguration (Durchflussmenge, Kopftyp, Steuerung) entsprechend Ihren Geländeansforderungen zu ermitteln. Zögern Sie nicht, uns für eine persönliche Kostenvoranschlag oder eine technische Beratung zu kontaktieren.