

Zubehör AKRON Mercury FlowGuard 3448



Produktmerkmale:

Material: Pyrolit
Max. Durchflussmenge: 1900 LPM (500 GPM)
Abmessungen (BxHxT): 231 x 152 x 98 mm
Max. Betriebsdruck: 16 Bars
Gewicht: 2 kg
Herstellergarantie: 5 Jahre
Kompatibles Modell: Mercury QuickAttack LE - 3444
Kompatibles Modell: Mercury QuickAttack - 3443

Referenz: 38890
EAN13: -

Der **Mercury FlowGuard** von **Akron Brass** ist ein innovatives Zubehör, das für die tragbaren Wasserwerfer **Mercury Quick Attack LE** entwickelt wurde. Es minimiert das Risiko unkontrollierter Bewegungen des Wasserwerfer oder des Schlauchs während des Löschvorgangs, indem es den Wasserfluss bei übermäßiger Bewegung automatisch reduziert.

Ein fortschrittliches Sicherheitssystem

Der **Mercury FlowGuard** wurde entwickelt, um die Sicherheit der Feuerwehrleute vor Ort zu optimieren, indem er die Gefahr des Umkippen des Wasserwerfer und gefährliche Stöße durch den Wasserdruck verringert.

- **Automatische Durchflussreduzierung:** Wenn eine übermäßige Bewegung erkannt wird, reduziert der FlowGuard den Wasserdurchfluss auf etwa ein Drittel des ursprünglichen Durchflusses und trägt so dazu bei, das Einsatzteam und die Pumpe vor Überdruck und Druckstößen zu schützen.
- **Schnelle Wiederinbetriebnahme:** Nach der Aktivierung kann das System einfach zurückgesetzt werden, indem man das Ventil von Wasserwerfer schließt, den Rücksetzknopf um eine Vierteldrehung dreht, den Schlauch neu positioniert und dann das Ventil wieder öffnet, um den normalen Wasserfluss wieder aufzunehmen.
- **Minimaler Druckverlust:** Der FlowGuard hat einen Druckverlust von 8 psi (0,55 bar) bei einem maximalen Durchfluss von 1900 LPM und sorgt so für eine optimale hydraulische Effizienz, ohne die Leistung des Wasserwerfer zu beeinträchtigen.

Technische Daten des Mercury FlowGuard

Merkmal	Beschreibung
<i>Kompatibilität</i>	Mercury Quick Attack LE 3444 und anpassbar an 3443 Modelle
<i>Maximale Durchflussrate</i>	1900 LPM (500 GPM)
<i>Druckverlust</i>	0,55 bar bei max. Durchfluss
<i>Gewicht</i>	2 kg
<i>Abmessungen</i>	231 mm lang, 152 mm hoch und 98 mm breit

Warum sollte man sich für den Mercury FlowGuard entscheiden?

Dank seines kompakten und leichten Designs bietet dieses Zubehörteil eine wirksame Lösung für die Gefahren, die mit plötzlichen Bewegungen des Wasserwerfers oder des Schlauchs verbunden sind. Es bietet optimalen Schutz für den Bediener, indem es die auf das Material einwirkenden Kräfte reduziert, den Verschleiß verringert und die Lebensdauer von Wasserwerfern erhöht. Die Ergänzung Ihres Wasserwerfers Mercury **Quick Attack LE** durch den **Mercury FlowGuard** erhöht also die Sicherheit Ihres Betriebs, indem sie die mit unkontrollierten Bewegungen des Materials verbundenen Risiken reduziert. Sein ausgeklügeltes Design und seine fortschrittlichen Funktionen machen ihn zu einem wertvollen Hilfsmittel für Feuerwehrmannschaften, die ihre Effizienz maximieren und gleichzeitig den Schutz von Personal und Ausrüstung gewährleisten wollen.

Eine vertrauensvolle Partnerschaft mit MMF Protection et Sécurité

MMF Protection et Sécurité als autorisierter Händler und Reparaturzentrum von Akron Brass unterstützt Sie Mercury bei der Integration des Mercury FlowGuard in Ihre Feuerwehrausrüstung.

- **Persönliche Beratung:** Unser Team verweist Sie auf die für Ihren Einsatzzweck am besten geeigneten Lösungen.
- **Installation und Kundendienst:** Wir warten und reparieren Ihre Ausrüstung, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
- **Verfügbarer Lagerbestand:** Wir liefern Ihnen schnell das Zubehör für Ihre Notfalleinsätze.

Maximieren Sie die Sicherheit und Effizienz Ihrer Einsätze mit dem **Mercury FlowGuard**. Wenden Sie sich an **MMF Protection et Sécurité** noch heute, um mehr zu erfahren.