

AKRON Apollo PE 3419 feuerlöschwasserwerfer (ohne Grundplatte)



Der feuerlöschwasserwerfer **Apollo PE 3419** der Marke **AKRON®** ist eine tragbare elektrische Hochleistungslösung, die für die anspruchsvollen Bedürfnisse professioneller Brandbekämpfer entwickelt wurde. Diese "Lift-off"-Version ist der eigenständige obere Teil des wasserwerfer, der je nach gewünschtem Einsatzzweck auf mehreren kompatiblen Basen montiert werden kann. MMF Protection et Sécurité AKRON® , **offizieller Händler und autorisiertes Reparaturzentrum**, unterstützt Sie bei der Auswahl, der Wartung und der technischen Betreuung dieses Spitzenprodukts.

Ein vielseitiges und modulares Design

Der wasserwerfer Apollo PE 3419 zeichnet sich durch seine **außergewöhnliche Vielseitigkeit** und seine Fähigkeit aus, sich an verschiedene Betriebskonfigurationen anzupassen. Er kann montiert werden auf :

- Eine **Basis tragbare mit 1 Eingang**, die einen Durchfluss von bis zu 3.800 l/min (1.000 gpm) ermöglicht
- Eine **Basis tragbare mit 2 Eingängen**, ideal für eine erhöhte Zufuhr (bis zu 3.030 l/min)
- Eine **feste Basis für die Fahrzeugmontage**, mit einem maximalen Durchfluss von 4.800 l/min (1.250 gpm)

Diese Modularität macht sie zur idealen Ausrüstung für Feuerwehren, industrielle Einsatzteams und fahrzeuggestützte Brandbekämpfungssysteme.

Hohe Leistung bei völliger Autonomie

Dank seines **batteriebetriebenen elektrischen Systems** bietet der Apollo PE 3419 eine flüssige und präzise Steuerung von Rotation und Elevation, selbst im Modus tragbare. Es verfügt über eine **Laufzeit von 3 Stunden** bei voller Leistung (mit aktiver Oszillation) und kann mit 12 V oder 24 V betrieben werden. Die Steuerung kann je nach gewählter Integration kabelgebunden oder kabellos erfolgen.

Technische Merkmale

--	--

Maximale Fördermenge	4.800 l/min (am Fahrzeug montiert), 3.800 l/min (Basis mit 1 Eingang), 3.030 l/min (Basis mit 2 Eingängen)
Horizontale Drehung	355° (auf Fahrzeug), 180° (tragbare)
Elevationsbereich	+75° bis -20° (Fahrzeug), +75° bis +35° (tragbare)
Stromversorgung	Wiederaufladbare Batterie 12V / 24V
Autonomie	3 Stunden bei vollem Durchfluss mit Oszillation
Material	Pyrolite®
Schutzklasse	IP67 (wasserdichte Anschlüsse)
Abmessungen (HxBxT)	330 mm x 381 mm x 467 mm
Gewicht	20,5 kg

Ein zuverlässiges und intuitives Werkzeug

Das **Apollo PE 3419** ist so konzipiert, dass es auch unter anspruchsvollen Bedingungen reibungslos funktioniert. Dank seiner elektronischen Steuerungsschnittstelle kann er mit hoher Präzision ferngesteuert werden, wodurch die Gefährdung des Bedieners auf ein Minimum reduziert wird. Die wasserdichten Anschlüsse sorgen für einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.

Empfohlene Anwendungen

Diese hochwertige feuerlöschwasserwerfer ist bestens geeignet für :

- **Städtische oder industrielle Löschfahrzeuge**
- **Einsätze auf Industriegeländen**
- **Tragbare Anwendungen an abgelegenen Einsatzorten**
- **Die automatisierten Sprühsysteme**

Warum sollten Sie MMF Protection et Sécurité wählen?

Spezialist für Ausrüstung zur Brandbekämpfung, **MMF Protection et Sécurité** ist **offizieller Händler und autorisiertes Reparaturzentrum AKRON®**. Wir garantieren Ihnen :

- Eine **persönliche Betreuung** bei der Auswahl Ihrer Ausrüstung
- Ein **anerkanntes technisches Fachwissen** über die Produkte AKRON®
- Einen **reaktiven Kundendienst** und schnell verfügbare Originalteile

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie eine Anfrage an Kostenvoranschlag richten oder eine persönliche Beratung zum Wasserwerfer Apollo PE 3419 und seinem kompatiblen Zubehör wünschen.