

Extrem widerstandsfähiger SOLAS-zugelassener Feuerlöschschlauch für die Marine



SOLAS/MED-zertifizierter Druckschlauch für die Marine

Dieser **extrem widerstandsfähige Feuerlöschschlauch** wurde entwickelt, um den Anforderungen der Schifffahrt gerecht zu werden. Er ist **MED-zertifiziert (Marine Equipment Directive)** und entspricht den internationalen Normen (DIN 14540, BS 6391:2008 Typ 1, Pr EN 1924 Klasse 1). Er bietet maximale Sicherheit bei Einsätzen auf See und an Land.

Seine Textilbindung aus hochfestem Polyester und die Innenbeschichtung aus SBR/NBR-Gummi sorgen für eine hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Ozon und Witterungseinflüsse. Die vollkommen glatte Innenwand reduziert den Druckverlust erheblich.

Technische Daten

- Verfügbare Durchmesser: 25 mm (1"), 38 mm (1½"), 42 mm, 45 mm (1¾"), 52 mm (2")
- Betriebsdruck: 17 bis 20 bar (je nach Durchmesser)
- Berstdruck: bis zu 60 bar
- Dehnung längs/quer max. : 3 %
- Verwendungstemperatur: -30 °C bis +80 °C
- Gewicht: 140 bis 280 g/m je nach Durchmesser
- Wandstärke: 1,3 bis 1,5 mm
- Standardlängen: 20 m und 40 m (andere auf Anfrage)
- Optionen: gebundene DSP-Kupplungen, Tragegurt

Vorteile

Dieser Schlauch ist für seine **Abrieb-, Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit** bekannt. Er ist leicht und flexibel, lässt sich dank seines kleinen Rollendurchmessers leicht verstauen und ist einfach zu pflegen und schnell zu trocknen. Er ist auch reparierbar (Bausätze auf Anfrage erhältlich).

Einsatzbereiche

- Handelsmarine und Schifffahrt (SOLAS/MED-Zulassung)
- Feuerwehr und zivile Sicherheit
- Industrie und Raffinerien

- Landwirtschaft und Bewässerung
- Öffentliche Arbeiten

Vertrieb MMF Protection et Sécurité

Erhältlich bei **MMF Protection et Sécurité** dieser Feuerlöschschlauch ist die ideale Lösung für den Einsatz in anspruchsvollen maritimen und industriellen Umgebungen. Eine zuverlässige, zertifizierte und auf Langlebigkeit ausgelegte Ausrüstung.