

GFR-Außengewinde Ringeltülle PN25



GFR-Außengewindeanschluss mit Wellentülle PN25 aus Messing - Norm E 29-579

Entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit und Leistung mit unserer **GFR-Außengewindeverschraubung mit Wellentülle PN25 aus Messing**, die der **Norm E 29-579** entspricht. Entwickelt, um den Anforderungen von Hydraulik- und Pneumatikanlagen gerecht zu werden, bietet diese Kupplung in Profiqualität eine optimale Abdichtung und erhöhte Druckfestigkeit.

Die aus hochwertigem **Messing** gefertigte GFR-Kupplung mit Außengewinde ist ideal für sichere Verbindungen in Wasser- und Druckluftnetzen sowie für nicht korrosive Flüssigkeiten. Seine **geriffelte T** ülle garantiert einen ausgezeichneten Halt des Schlauchs und verringert das Risiko von Leckagen selbst unter hohen Druckbedingungen (bis zu **25 bar - PN25**).

Hauptmerkmale :

- **Typ:** GFR-Außengewindeanschluss mit geriffelter Buchse
- **Nenndruck:** PN25
- **Material:** Messing
- **Norm:** Entspricht der Norm **E 29-579**
- **Verwendung:** Wasser- und Luftnetze, kompatible Flüssigkeiten
- **Befestigung:** Durch Aufstecken mit optimaler Klemmung

Vorteile:

- Korrosions- und verschleißbeständig
- Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Geeignet für industrielle und häusliche Umgebungen
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Verbindungssystems
- Ob bei einer Neuinstallation oder einem Austausch, die **GFR-Kupplung mit Außengewinde PN25 aus Messing** ist eine dauerhafte Lösung, die Ihnen eine perfekte Abdichtung unter Einhaltung der geltenden Normen garantiert.