

GFR-Innengewindebuchse PN16 Außengewindebuchse



GFR Buchsenanschluss mit PN16 Außengewinde aus Messing - Sichere und langlebige Verbindung

Die **GFR-Buchsenkupplung mit Buchse und PN16-Außengewinde aus Messing** ist die ideale Lösung für Installationen, bei denen eine robuste, zuverlässige und einfach zu verarbeitende Verbindung benötigt wird. Diese Kupplung wurde für Wasser-, Luft- oder kompatible Mediennetze entwickelt und garantiert eine perfekte Abdichtung bis zu einem Druck von **16 bar (PN16)**.

Sein Design kombiniert ein **Standard-Außengewinde** mit einer **geriffelten Buchse**, wodurch ein optimaler Halt des Schlauchs und eine erhöhte Vibrations- und Druckbeständigkeit gewährleistet werden. Hergestellt aus hochwertigem **Messing**, bietet er eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Technische Daten :

- **Typ:** GFR-Innengewindeanschluss mit Buchse und Außengewinde
- **Anschluss:** Eingang Buchse - Ausgang Außengewinde
- **Nenndruck:** PN16 (16 bar)
- **Material:** Hochfestes, bearbeitetes Messing
- **Anwendungen:** Sanitär, Druckluft, Hydrauliksysteme
- **Montage:** Einfach, ohne komplizierte Werkzeuge

Vorteile:

- Sichere Befestigung mit der geriffelten Hülse
- Standardgewinde für maximale Kompatibilität
- Mechanische und chemische Beständigkeit von Messing
- Zuverlässige Abdichtung bis 16 bar

Diese **GFR-Kupplung mit Innengewinde und Außengewindehülse PN16** eignet sich perfekt für professionell und private Anwender, die eine dauerhafte Lösung suchen, die den Anforderungen an Sicherheit und Leistung entspricht.