GFR-Innengewindebuchse PN16 Außengewindebuchse

GFR Buchsenanschluss mit PN16 Außengewinde aus Messing - Sichere und langlebige Verbindung

Die **GFR-Buchsenkupplung mit Buchse und PN16-Außengewinde aus Messing** ist die ideale Lösung für Installationen, bei denen eine robuste, zuverlässige und einfach zu verarbeitende Verbindung benötigt wird. Diese Kupplung wurde für Wasser-, Luft- oder kompatible Mediennetze entwickelt und garantiert eine perfekte Abdichtung bis zu einem Druck von **16 bar (PN16)**.

Sein Design kombiniert ein **Standard-Außengewinde** mit einer **geriffelten Buchse**, wodurch ein optimaler Halt des Schlauchs und eine erhöhte Vibrations- und Druckbeständigkeit gewährleistet werden. Hergestellt aus hochwertigem **Messing**, bietet er eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Technische Daten :

- **Typ**: GFR-Innengewindeanschluss mit Buchse und Außengewinde
- **Anschluss**: Eingang Buchse - Ausgang Außengewinde
- **Nenndruck**: PN16 (16 bar)
- **Material**: Hochfestes, bearbeitetes Messing
- **Anwendungen**: Sanitär, Druckluft, Hydrauliksysteme
- **Montage**: Einfach, ohne komplizierte Werkzeuge

Vorteile:

- Sichere Befestigung mit der geriffelten Hülse
- Standardgewinde für maximale Kompatibilität
- Mechanische und chemische Beständigkeit von Messing
- Zuverlässige Abdichtung bis 16 bar

Diese **GFR-Kupplung mit Innengewinde und Außengewindehülse PN16** eignet sich perfekt für professionelle und private Anwender, die eine dauerhafte Lösung suchen, die den Anforderungen an Sicherheit und Leistung entspricht.

MMF
Protection et Sécurité

MMF PROTECTION ET SÉCURITÉ - 672 RUE DES MERCIÈRES - PARC DES MERCIÈRES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr
Siret : 79587045000041 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €