

Wand-Sicherheitsdusche mit Augen- und Gesichtswaschbecken 3880



**Krusman Wand-Sicherheitsdusche und Augenwaschbecken mit
Thermostatmischer**

Produktvorteile

- **Integrierter Thermostatmischer:** präzise Temperaturkontrolle (warmes/kaltes Wasser ¾?)
- **Hoher Durchfluss:** 76 l/min für die Dusche, 28 l/min für die Augenwäsche bei 2,4 bar
- **Doppelfunktion:** Sicherheitsdusche kompletter Körper + Augenwaschbecken mit Filterdüsen

- **Widerstandsfähige Struktur:** verzinkter Stahl, grün/weiß gepulverte Edelstahlteile
- **Automatische Entleerung:** Vermeidung von stehendem Wasser, verbesserte Hygiene
- **Klare Beschilderung:** inklusive Sicherheitsschild, hohe Sichtbarkeit
- **Entspricht den Normen EN 15154-1/2 und ANSI Z358.1**

Vorstellung der wandmontierten Sicherheitsdusche

Die **Krusman 3880 Wand-Sicherheitsstation** ist eine 2-in-1-Lösung, die für Notfalleinsätze bei versehentlichen Chemikalienspritzern oder Kontaminationen entwickelt wurde. Die Einheit enthält eine **Sicherheits-Wanddusche** und eine **Doppel-Düsen-Augenwaschanlage mit Filter** in Kombination mit einem leistungsstarken **thermostatischen Mischventil**, das eine stabile und sichere Wassertemperatur gewährleistet.

Das System wird über einen Griff oder eine Zugstange bedient, die für alle zugänglich ist, auch in kniender Position. Ein **Stay-open-Ventil** ermöglicht die Aufrechterhaltung des Durchflusses ohne ständiges Eingreifen - ideal für lange Spülvorgänge.

Die robuste und langlebige Konstruktion besteht aus verzinktem Stahl mit korrosionsbeständigen Pulverbeschichtungen. Das **automatische Entleerungssystem** verhindert Stagnationen und verbessert die Gesundheitssicherheit, insbesondere in sensiblen Umgebungen.

Die **integrierte Leuchtbeschilderung** sorgt dafür, dass die Station auch in Notfällen oder bei schlechten Lichtverhältnissen schnell gefunden werden kann.

Die Krusman 3880 eignet sich perfekt für Industrieanlagen, Chemielabore, Lebensmittelabriken oder Logistikplattformen. Sie garantiert eine **sofortige Reaktionsfähigkeit und entspricht den internationalen Sicherheitsanforderungen**.

Technische Daten

Technische Daten	Details
Durchflussmenge Dusche	? 76 l/min
Durchflussmenge Augenwaschbecken	? 28 l/min
Erforderlicher Mindestdruck	2,4 bar
Wasserzuläufe	¾? weiblich (Warm-/Kaltwasser)
Abfluss	1¼? weiblich
Abmessungen (B×T×H)	400 × 725 × 1.415 mm
Gewicht	? 15 kg
Materialien	Verzinkter Stahl, gepulverter Edelstahl
Thermostatische Mischbatterie	Ja (vormontiert)
Beschilderung	Inklusive Leuchtschild
Konformität	EN 15154-1/2 - ANSI Z358.1

Bestellen Sie jetzt die Krusman 3880 Sicherheitsstation, um Ihre Teams vor chemischen Gefahren zu schützen. Schnelle Lieferung und technischer Support inklusive.

