

Wand-Sicherheitsdusche mit Augen- und Gesichtswaschbecken 3880



Krusman Wand-Sicherheitsdusche und Augenwaschbecken mit Thermostatmischer

Produktvorteile

- Integrierter Thermostatmischer: präzise Temperaturkontrolle (warmes/kaltes Wasser 3/2?)
- Hoher Durchfluss: 76 I/min für die Dusche, 28 I/min für die Augenwäsche bei 2,4 bar
- **Doppelfunktion**: Sicherheitsdusche kompletter Körper + Augenwaschbecken mit Filterdüsen



- Widerstandsfähige Struktur: verzinkter Stahl, grün/weiß gepulverte Edelstahlteile
- Automatische Entleerung: Vermeidung von stehendem Wasser, verbesserte Hygiene
- Klare Beschilderung: inklusive Sicherheitsschild, hohe Sichtbarkeit
- Entspricht den Normen EN 15154-1/2 und ANSI Z358.1

Vorstellung der wandmontierten Sicherheitsdusche

Die Krusman 3880 Wand-Sicherheitsstation ist eine 2-in-1-Lösung, die für Notfalleinsätze bei versehentlichen Chemikalienspritzern oder Kontaminationen entwickelt wurde. Die Einheit enthält eine Sicherheits-Wanddusche und eine Doppel-Düsen-Augenwaschanlage mit Filter in Kombination mit einem leistungsstarken thermostatischen Mischventil, das eine stabile und sichere Wassertemperatur gewährleistet.

Das System wird über einen Griff oder eine Zugstange bedient, die für alle zugänglich ist, auch in kniender Position. Ein **Stay-open-Ventil** ermöglicht die Aufrechterhaltung des Durchflusses ohne ständiges Eingreifen - ideal für lange Spülvorgänge.

Die robuste und langlebige Konstruktion besteht aus verzinktem Stahl mit korrosionsbeständigen Pulverbeschichtungen. Das **automatische Entleerungssystem** verhindert Stagnationen und verbessert die Gesundheitssicherheit, insbesondere in sensiblen Umgebungen.

Die **integrierte Leuchtbeschilderung** sorgt dafür, dass die Station auch in Notfällen oder bei schlechten Lichtverhältnissen schnell gefunden werden kann.

Die Krusman 3880 eignet sich perfekt für Industrieanlagen, Chemielabore, Lebensmittelfabriken oder Logistikplattformen. Sie garantiert eine sofortige Reaktionsfähigkeit und entspricht den internationalen Sicherheitsanforderungen.

Technische Daten

Technische Daten

Durchflussmenge Dusche

Durchflussmenge Augenwaschbecken

Erforderlicher Mindestdruck

Wasserzuläufe

Abfluss

Abmessungen (BxTxH)

Gewicht

Materialien

Thermostatische Mischbatterie

Beschilderung

Konformität

Details

? 76 l/min

? 28 l/min

2.4 bar

3/4? weiblich (Warm-/Kaltwasser)

11/4? weiblich

 $400 \times 725 \times 1.415 \text{ mm}$

? 15 kg

Verzinkter Stahl, gepulverter Edelstahl

Ja (vormontiert)

Inklusive Leuchtschild

EN 15154-1/2 - ANSI Z358.1

Bestellen Sie jetzt die Krusman 3880 Sicherheitsstation, um Ihre Teams vor chemischen Gefahren zu schützen. Schnelle Lieferung und technischer Support inklusive.

