Beschwerter Signalkegel für Markierungsband Skipper



Beschwerter Verkehrsleitkegel für Skipper™ - Rutschfeste Basis und hohe Stabilität

Dieser beschwerte Verkehrsleitkegel wurde speziell für die Anpassung an die einziehbaren Markierungsmodule von Skipper™ entwickelt. Mit einer breiten, rutschfesten Basis, die durch einen integrierten Ballast stabilisiert wird, sorgt er auch in Außenbereichen oder bei mäßigem Wind für eine hervorragende Bodenhaftung.

Volle Kompatibilität mit dem Skipper™-Zubehör

Der Kegel integriert ein ideales Befestigungssystem zur Aufnahme der Skipper™-Module sowie ihres Zubehörs (einziehbare Bänder, Aufwickler, Halteclips usw.). Sein Durchmesser, seine Höhe und sein Design wurden so konzipiert, dass eine perfekte Kompatibilität mit dem gesamten Skipper™-Sortiment gewährleistet ist.

Robuste Struktur und optimale Sichtbarkeit

Dieser aus widerstandsfähigem PVC gefertigte Verkehrsleitkegel ist für eine intensive Nutzung ausgelegt. Er ist mit hoch sichtbaren Reflexstreifen ausgestattet, die eine schnelle Erkennung auch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen. Die Struktur ist stoßfest, hitze- und UV-beständig, um eine maximale Haltbarkeit zu gewährleisten.

Technische Daten - Skipper™ Ballastkegel

Bezeichnung	Detail
Typ	Beschwerter Signalkegel
Kompatibilität	Skipper™ Module und Zubehör
Material	Hochfestes PVC
Basis	Breit, rutschfest, beschwert
Höhe	75 cm
Reflektierende Streifen	Ja - verstärkte Sichtbarkeit
Verwendung	Innen / Außen - alle Umgebungen

Farbe	Orange mit reflektierenden weißen Streifen
Gewicht	Ca. 5,3 kg

Empfohlene Anwendungen

Dieser beschwerte Kegel ist ideal für :
- Die vorübergehende Sicherung von Risikobereichen
- Die Markierung von Baustellen, Parkplätzen, Wartungsbereichen
- Die Installation von Skipper™-Bändern im Innen- und Außenbereich
- Die Beschilderung in Unternehmen, Lagerhäusern, Flughäfen oder Industrieanlagen Stabil,

Robust und vollkommen kompatibel mit dem Skipper™-Sortiment ist dieser Kegel ein professioneller Referenzträger für Ihren Beschilderungsbedarf.