

Universalschlüssel aus funkenfreier Kupferlegierung für Fittings DN20 bis 115



Universal-Dreikantschlüssel 3928.782 - funkenfreies Werkzeug aus Messing für Fittings DN 20 bis 115

Der Universal-Dreikantschlüssel 3928.782 wurde als vielseitiges und robustes Werkzeug entwickelt. Dank seines großen Kompatibilitätsbereichs (DN 20 bis 115) kann er an den meisten Rohrverbindungen, Halbverschraubungen und Trockenbauanschlüssen eingesetzt werden. Die Herstellung aus Messing garantiert eine hohe Festigkeit und ist gleichzeitig funkenfrei, was in sensiblen Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist.

Das Werkzeug ist so konzipiert, dass es kompakt, auch mit Handschuhen leicht zu handhaben und robust genug ist, um den Belastungen bei Einsätzen standzuhalten. Sein einteiliges Design sorgt dafür, dass es keine

Schwachstellen gibt, die bei intensivem Gebrauch abbrechen könnten.

Der Universalschlüssel 3928.782 ermöglicht das Anziehen, Lösen und Manipulieren von Rohrverbindungen unter Standard- und Notfallbedingungen. Er eignet sich auch in Kontexten, in denen Sicherheit gegen Funkenflug erforderlich ist.

Vorteile & Stärken

Was den Schlüssel 3928.782 auszeichnet, ist seine Kombination aus Anwendungsbereich, Robustheit und Sicherheit. Sein funkenfreies Material macht ihn für den Einsatz in risikoreichen Umgebungen geeignet, und seine Kompatibilität mit DN 20 - 115 macht ihn sehr vielseitig. Sein Format ist so konzipiert, dass er in einer Einsatzrüstung transportiert werden kann und vor Ort schnell einsetzbar ist.

Empfohlene Anwendungen

Dieser Schlüssel ist besonders nützlich für Feuerwehrleute, Wasser- und Abwasserwerker, Techniker von Trockensäulen, Feuerwehren und alle anderen Teams, die an Rohrleitungssystemen arbeiten. Er kann bei Eingriffen, Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Tests an bestehenden Anlagen verwendet werden.

Kompatibilität & Funktionen

Der Universal-Dreikantschlüssel 3928.782 deckt den Bereich von DN 20 bis DN 115 ab, was den gängigsten Anschlussgrößen in der Wasserversorgung, Feuerwehr und Sprinkleranlagen entspricht. Sie ist mit herkömmlichen Halbkupplungen und trockenen Gebäudesäulen kompatibel. Sie enthält einen Kopf, der für Standardanschlussstücke in Wasser- und Feuersystemen geeignet ist.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Welches Material wird verwendet? Der Schlüssel wird aus funkenfreiem Messing hergestellt, das Sicherheit und Haltbarkeit gewährleistet.

Welchen Bereich von Fittings deckt er ab? Er ist für Fittings von DN 20 bis DN 115 ausgelegt.

Ist er für funkengefährdete Umgebungen geeignet? Ja, da sie aus Messing besteht, einem nicht funkenbildenden Material, das für diese Zwecke geeignet ist.

Kann er mit Handschuhen bedient werden? Ja, das Design ermöglicht eine einfache Handhabung auch mit Schutzhandschuhen.

Wie lange ist die Lebensdauer? Die robuste Monoblockkonstruktion verleiht ihm eine ausgezeichnete Haltbarkeit bei intensiver Nutzung.

Warum sollten Sie sich für den Universal-Dreikantschlüssel 3928.782 entscheiden?

Der Schlüssel 3928.782 bietet eine zuverlässige, vielseitige und sichere Lösung für Arbeiten an Wasser-, Brand- und Wasserverteilungsnetzen. Seine Kompatibilität mit DN 20 bis 115, sein funkenfreies Material und seine solide Konstruktion machen ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug für Profis. Nehmen Sie ihn in Ihr Notfallset auf und stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug für die Anschlüsse Ihrer Infrastruktur haben.

