Günstiger Waldbrand-Feuerschlauch mit 2 Kupplungen



Ein kostengünstiger und widerstandsfähiger selbstbefeuchtender Schlauch für Waldbrände

Dieser kostengünstige Waldbrand-Feuerlöschschlauch wurde speziell für die Brandbekämpfung in Wald- und landwirtschaftlichen Gebieten entwickelt. Dank seiner selbstbefeuchtenden Konstruktion bietet er erhöhte Sicherheit bei Einsätzen in brandgefährdeten Umgebungen. Ideal für den Einsatz der Feuerwehr bei Waldbränden, für industrielle Brandschutzdienste und Fachleute aus der Forstwirtschaft. Dieser Schlauch vereint Robustheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Technische Daten

- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Beständigkeit gegen Flammen, Ozon, Witterungseinflüsse und Alterung
- Geringer Wartungsaufwand
- Rundgewebekonstruktion aus hochfesten synthetischen Polyester- und Polyamidfäden
- Köperbindung mit 2- oder 3-fädigen Kettfäden
- Max. Längs- und Querdehnung: 3 %
- Innenbeschichtung aus wasserundurchlässigem schwarzem Gummi
- Beständigkeit gegen Kontakt mit Ölen und Kohlenwasserstoffen

Abmessungen und Leistungsdaten

Durchmesser (mm)	Gewicht (g/m)	Berstdruck Berstdruck (bar)	Max. (bar)	Wandstärke (mm)
19	120	60	20	1,30
25	150	60	20	1,30
32	185	60	20	1,30
38	200	60	20	1,40
42	240	60	20	1,40
45	250	60	20	1,40
52	300	50	17	1,50
64	400	50	17	1,50
70	470	50	17	1,50
75	530	50	17	1,60

Kompatible Anschlüsse

Erhältlich mit Standardanschlüssen nach DSP oder Guillemin. Weitere kompatible internationale Systeme auf Anfrage (z. B. BS, NEN, NST).

Verfügbare Farbe: grün

Empfohlene Anwendungsbereiche

- Waldbrandbekämpfung
- Industrielle Brandbekämpfung
- Einsätze in Wald- oder landwirtschaftlichen Gebieten

Warum sollten Sie sich für diesen kostengünstigen Feuerwehrschlauch entscheiden?

Dieser auf Langlebigkeit ausgelegte Schlauch ist eine kostengünstige Lösung, die weder bei der Sicherheit noch bei der Qualität Kompromisse eingeht. Seine Selbstbefeuchtungsfähigkeit verleiht ihm einen zusätzlichen natürlichen Schutz vor Flammen und verringert das Risiko von Beschädigungen bei intensiver Nutzung unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.