
KEYSER 90°-Bogen für Feuerlöschversorgung



Der 90°-Winkel von KEYSER für die Feuerlöschversorgung mit 100er-Innengewinde ist für die Herstellung einer abgewinkelten Verbindung in einer hydraulischen Brandbekämpfungsanlage konzipiert. Seine 90°-Ausführung ermöglicht es, die Richtung der Wasserzufuhr zu ändern und erleichtert gleichzeitig den Anschluss von Schläuchen und Feuerlöschgeräten, wenn der verfügbare Platz oder die Anordnung der Anlage keinen axialen Anschluss zulässt.

Dieser vielseitige **KEYSER-Winkelanschluss mit Innengewinde 100** ist mit verschiedenen Anschlusskonfigurationen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Brandschutzanlagen gerecht zu werden: **AR100, DSP40, DSP65 oder SYM100**.

Wozu dient ein 90°-Bogen an einer Feuerlöschversorgungsleitung?

In einer Brandschutzanlage kann die Ausrichtung eines Auslasses oder einer Versorgungsleitung den direkten Anschluss eines Schlauchs erschweren. Ein **90°-Brandschutz-Winkelstück** ermöglicht es, die Ausrichtung des Anschlusses zu ändern, um eine Konfiguration zu erzielen, die besser an die Anlage und die Einsatzbedingungen angepasst ist.

Diese abgewinkelte Geometrie erleichtert insbesondere die Installation der angeschlossenen Geräte, wenn in der Umgebung Platzmangel herrscht oder wenn die Auslaufrichtung des Schlauchs geändert werden muss.

KEYSER-Winkelstück mit 100-Innengewinde-Eingang

Das Rohrbogen verfügt über einen **KEYSER-Innengewindeanschluss 100** zum Anschluss an eine kompatible Feuerlöschversorgung. Seine kompakte 90°-Form ermöglicht eine sofortige Richtungsänderung am Anschlusspunkt.

Die gegenüberliegende Seite ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, sodass der passende Anschluss für die in der Anlage verwendeten Brandschutzgeräte ausgewählt werden kann.

Erhältlich in den Ausführungen AR100, DSP40, DSP65 oder SYM100

Das **90°-Winkelstück KEYSER mit Innengewinde 100** ist in vier Ausführungen erhältlich, um den

unterschiedlichen Anschlussanforderungen gerecht zu werden:

- **KEYSER-Innengewinde 100 / AR100**
- **KEYSER-Innengewinde 100 / DSP40**
- **KEYSER-Innengewinde 100 / DSP65**
- **KEYSER-Innengewinde 100 / SYM100**

Diese Produktreihe ermöglicht es, das Prinzip eines KEYSER-Innengewindes 100 beizubehalten und gleichzeitig den für die Konfiguration der Brandschutzanlage geeigneten Ausgangsanschluss zu wählen.

Eigenschaften des KEYSER-90°-Bogen

- **Typ:** Anschlussbogen für die Brandbekämpfungsversorgung
- **Winkel:** 90°
- **Eingang:** KEYSER-Innengewinde 100
- **Verfügbare Konfigurationen:** AR100, DSP40, DSP65 oder SYM100
- **Ausführung AR:** KEYSER-Innengewinde 100 / AR100
- **Ausführung DSP40:** KEYSER-Innengewinde 100 / DSP40
- **DSP65-Version:** KEYSER-Buchse 100 / DSP65
- **SYM-Version:** KEYSER Buchse 100 / SYM100
- **Verwendung:** Stromversorgung und Anschluss kompatibler Brandschutzgeräte

Warum sollte man ein 90°-Winkelstück verwenden?

Durch die Verwendung eines Winkelanschlusses lässt sich eine Versorgungsleitung leichter an die Konfiguration des Netzes oder der Anlage anpassen. Im Gegensatz zu einem geraden Anschluss ermöglicht der **90°-Brandschutzwinkel**, die Verbindung sofort in eine senkrechte Richtung auszurichten.

Diese Lösung ist besonders interessant, wenn der verfügbare Platz begrenzt ist oder wenn die Positionierung der Versorgungsstelle eine bestimmte Ausrichtung des Anschlusses erfordert.

Die Vorteile des KEYSER-Winkelstücks mit Innengewinde 100

- 90°-Winkel zur direkten Änderung der Anschlussausrichtung
- KEYSER-Innengewindeanschluss 100
- Mehrere Konfigurationen verfügbar
- Ausführungen AR100, DSP40, DSP65 und SYM100
- Erleichtert die Anpassung einer Feuerlöschwasserleitung an ihre Umgebung
- Kompakte Lösung für Installationen mit beengten Platzverhältnissen
- Ermöglicht die Auswahl der Konfiguration, die dem bestehenden Brandschutznetz entspricht

Professionelle Anwendungen

Der **90°-Winkel von KEYSER für die Brandbekämpfungsversorgung** ist für hydraulische Anlagen und Ausrüstungen vorgesehen, die einen abgewinkelten Anschluss mit einer 100er-Innengewinde-Eingangsbuchse erfordern. Die verschiedenen verfügbaren Ausführungen erfüllen die Anforderungen von Brandschutzfachleuten, Industrieanlagen, technischen Diensten und Betreibern von Brandschutzanlagen.

MMF, Spezialist für Feuerlösch-Hydraulikanschlüsse und -Ausrüstung

MMF bietet ein Sortiment an **Armaturen, Adaptern und Zubehör für hydraulische Brandschutznetze und -ausrüstungen** an. Der 90°-Winkel KEYSER mit 100-Innengewinde ist in den Konfigurationen **AR100, DSP40, DSP65 und SYM100** erhältlich und ermöglicht die Anpassung des Anschlusses an die Eigenschaften der Anlage und der verwendeten Geräte.

MMF PROTECTION ET SÉCURITÉ - 672 RUE DES MERCIÈRES - PARC DES MERCIÈRES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr
Siret : 79587045000041 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €