

Pfauenschwanz-Wasserschleier von 60 bis 200L/min mit DSP45-Anschluss ohne Schloss



Wasserschleier Pfauenschwanz 60 bis 200 L/min mit symmetrischem DSP45-Anschluss ohne Schloss

Der **Wasservorhang Pfauenschwanz 60 bis 200 L/min mit symmetrischem Anschluss DSP45** ist eine unverzichtbare Ausrüstung für die Brandbekämpfung und den Schutz sensibler Bereiche. Er ist so konzipiert, dass er einen breiten und gleichmäßigen Wasserschirm erzeugt und eine wirksame Wärmebarriere schafft, um die Ausbreitung von Flammen zu begrenzen und die Einsatzkräfte zu schützen.

Die **symmetrische, verschlusslose DSP45-Kupplung** ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung mit standardisierten Feuerwehrschräuchen und erleichtert so den Einsatz vor Ort.

Feuerlöschwasservorhang mit einstellbarem Durchfluss 60 bis 200 L/min

Mit einem Durchflussbereich von **60 bis 200 Litern pro Minute** lässt sich dieser Wasservorhang an unterschiedliche Einsatzsituationen anpassen. Er ermöglicht es, die Stärke des Wasserstrahls je nach Bedarf anzupassen: Schutz einer Fassade, Eindämmung eines Brandherds oder Sicherung eines Einsatzgebiets.

Technische Merkmale

- Typ: Wasservorhang Pfauenschwanz
- Durchflussbereich: **60 bis 200 L/min**
- Anschluss: **DSP45 symmetrisch**
- Ausführung: ohne Schloss
- Breiter Strahl bildet einen homogenen Wasserschirm
- Schnelle Installation an Angriffs- oder Schutzlinien

Symmetrischer DSP45-Anschluss ohne Verriegelung

Ausgestattet mit einem **symmetrischen DSP45-Anschluss** ist dieser Wasservorhang mit der Standard-

Feuerwehrausrüstung kompatibel, die von Rettungsdiensten und Einsatzkräften verwendet wird. Die Version **ohne Schloss** ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung während des Einsatzes.

Die symmetrische Kupplung erleichtert das Ein- und Auskuppeln und optimiert so die Zeit bis zur Inbetriebnahme im Einsatz.

Anwendungen des Wasservorhangs Pfauenschwanz

Thermischer Schutz

Der Wasservorhang schafft eine Schutzbarriere gegen Strahlungswärme, die besonders nützlich für den Schutz von Bauwerken, Tanks oder Gefahrenbereichen ist.

Einschluss und Begrenzung der Ausbreitung

Er trägt dazu bei, die Ausbreitung von Rauch und Flammen zu begrenzen, indem er eine durchgehende Wasserwand zwischen dem Brandherd und dem zu schützenden Bereich schafft.

Professionelle Verwendung

Dieses Gerät ist für Feuerwehren, Risikoindustrien und sensible Standorte geeignet und erfüllt die Anforderungen für operative Einsätze, bei denen Zuverlässigkeit und Effizienz erforderlich sind.

Warum sollte man sich für den Wasservorhang DSP45 entscheiden?

Wenn Sie sich für den **Wasservorhang Pfauenschwanz 60 bis 200 L/min** entscheiden, entscheiden Sie sich für ein leistungsstarkes Gerät, das mit den DSP45-Standardkupplungen kompatibel ist und für einen schnellen Einsatz konzipiert wurde. Der einstellbare Durchflussbereich und die robuste Konstruktion machen ihn zu einer idealen Lösung für den Brandschutz und die Sicherung gefährdeter Bereiche.