

Wasserentnahme für die Löschwasserversorgung



Der **Wasserentnehmer für die Brandbekämpfung** ist ein Zubehörteil, mit dem sich schnell eine Wasserentnahmestelle an einer Leitung, einer Anlage oder einem kompatiblen Gerät einrichten lässt. Er ermöglicht die Versorgung einer „hohlstrahlrohr“, einer Motorpumpe, eines Feuerwehrschrachs, einer Sprinkleranlage, eines temporären Schutzsystems oder jeder anderen hydraulischen Ausrüstung, die eine Wasserzufuhr benötigt.

Kompakt, robust und einfach in der Anwendung, stellt er eine praktische Lösung für Feuerwehren, Kommunen, Industrieunternehmen, Landwirte, Forstteams und Wartungsfachleute dar. Er ermöglicht die Einrichtung einer temporären Wasserversorgung, ohne die bestehende Anlage dauerhaft verändern zu müssen.

Drei Modelle je nach gewünschtem Anschluss

Dieser Wasserabzweig ist in **drei Modellen** erhältlich, um sich an die verschiedenen Anschlüsse anzupassen, die bei Feuerlöschanlagen, temporären Netzwerken oder Einsatzgeräten verwendet werden.

- **Wasserabzweig 1"1/2 M/M BSP:** Basismodell mit zwei 1"1/2-BSP-Außengewindeanschlüssen, bestimmt für BSP-kompatible Anlagen.
- **Wasserentnahmeverrichtung mit 2 DSP-Aluminiumanschlüssen:** Modell mit DSP-Anschlüssen, geeignet für Brandschutzleitungen und -ausrüstungen, die diesen Anschlussstandard verwenden.
- **Wasserentnahmestutzen 1"1/2 M/M mit QC-Anschluss und Schraubanschluss für Myti-Flo®-Schläuche:** Modell mit QC-Schnellkupplung, vorgesehen für Montagen, die mit Myti-Flo®-Schläuchen kompatibel sind.

Ein Zubehörteil zur schnellen Schaffung einer Wasserentnahmestelle

Mit dem Wasserabzweig lässt sich Wasser aus einer Leitung oder einer kompatiblen Wasserentnahmestelle entnehmen, um einen für einen vorübergehenden Einsatz nutzbaren Auslass zu schaffen. Er erleichtert Einsätze, bei denen eine schnelle Wasserversorgung erforderlich ist: Brandbekämpfung, Befüllung von Vorratsbehältern, Leitungsbefüllung, Reinigung, Bewässerung oder Schutz eines gefährdeten Bereichs.

Seine einfache Konstruktion gewährleistet eine schnelle Inbetriebnahme, selbst in Notfallsituationen. Die Wahl des Modells hängt hauptsächlich vom vor Ort verfügbaren Anschluss und dem zu versorgenden Gerät ab.

Ein für den professionellen Einsatz geeignetes Design

Der für Einsätze vor Ort konzipierte Wasserabzweig ist für Umgebungen gedacht, in denen die Ausrüstung zuverlässig, leicht transportierbar und schnell zu installieren sein muss. Je nach gewähltem Modell kann er an BSP-, DSP- oder QC-/Myti-Flo®-kompatiblen Geräten verwendet werden.

Er findet natürlich seinen Platz in Einsatzfahrzeugen, Feuerwehranhängern, Forstbetrieben, landwirtschaftlichen Geräten, Wartungswerkstätten oder temporären Brandschutzanlagen.

Technische Daten

Technische Daten – Wasserentnahmeverrichtung für die Brandbekämpfung			
Merkmal	Modell BSP	Modell DSP	Modell QC / Myti-Flo®
Produkttyp	Wasserdieb	Wasserdieb	Wasserdieb
Hauptanschluss	1"1/2 M/M BSP	2 DSP-Anschlüsse	1"1/2 M/M mit QC-Anschluss
Ausgang	BSP-Gewinde kompatibel	DSP-kompatibler Anschluss	Ausgang zum Aufschrauben auf Myti-Flo®-Schlauch
Material der Anschlüsse	Nicht angegeben	Aluminium	Nicht angegeben
Funktion	Einrichtung einer Wasserentnahme- oder -versorgungsstelle	Einrichtung einer Wasserentnahme- oder -versorgungsstelle	Einrichtung einer Wasserentnahme- oder -versorgungsstelle mit Schnellanschluss
Kompatibilität	Anlagen mit kompatiblen BSP-Anschlüssen	Anlagen, Schläuche oder Geräte mit kompatiblen DSP-Anschlüssen	Anlagen mit QC-Anschluss und kompatibelem Myti-Flo®-Schlauch
Verwendung	Versorgung von „hohlstrahlrohr“, Schlauch, Motorpumpe oder kompatibler Hydraulikausrüstung	Versorgung von DSP-kompatiblen Leitungen oder Brandschutzgeräten	Versorgung von Myti-Flo®-Schläuchen, Bewässerung, Befüllung oder vorübergehender Schutz

Verwendung

- Schnelle Einrichtung einer Wasserentnahmestelle;
- Versorgung einer „hohlstrahlrohr“, eines Feuerwehrschrachs oder einer Motorpumpe;
- Anschluss an eine BSP-, DSP- oder QC-kompatible Anlage, je nach Modell;
- Befüllung von Wasserreserven oder vorübergehende Wasserversorgung;
- punktueller Brandschutz an Industrie-, Landwirtschafts- oder Forststandorten;
- Einsatz durch Rettungsdienste, Kommunen, Industrieunternehmen und Wartungsteams.

FAQ – Wasserentnahmevorrichtung für die Brandbekämpfung

Wozu dient ein Wasserabzweig für die Brandbekämpfung?

Er dient dazu, an einer kompatiblen Anlage schnell eine Wasserentnahmestelle oder -versorgungsstelle zu schaffen, um eine „hohlstrahlrohr“, einen Schlauch, eine Motorpumpe oder eine hydraulische Ausrüstung mit Wasser zu versorgen.

Welche Modelle sind erhältlich?

Es werden drei Modelle angeboten: ein **Wasserabzweig 1"1/2 M/M BSP**, ein **Wasserabzweig mit 2 DSP-Aluminiumanschlüssen** und ein **Wasserabzweig 1"1/2 M/M mit QC-Anschluss und Schraubanschluss für Myti-Flo®-Schläuche**.

Wie wählt man das richtige Modell aus?

Die Wahl hängt vom verfügbaren Anschluss an der Anlage und von den zu versorgenden Geräten ab. Das BSP-Modell eignet sich für BSP-Gewinde, das DSP-Modell für DSP-kompatible Brandschutzgeräte und das QC-/Myti-Flo®-Modell für Anlagen, die eine QC-Schnellkupplung mit kompatibelem Myti-Flo®-Schlauch verwenden.

Ist dieses Produkt für den professionellen Einsatz geeignet?

Ja. Es ist für den professionellen Einsatz bestimmt, bei dem eine vorübergehende oder schnelle Wasserversorgung erforderlich ist: Brandbekämpfung, Wartungsarbeiten, Objektschutz, Befüllung, Bewässerung oder Versorgung von Hydraulikgeräten.