

1"1/2-BSP-Stecker-Buchse-Verbinder mit Dichtung



Der **Reduzierstück mit 1"1/2 BSP-Außengewinde x 1" BSP-Innengewinde mit Dichtung** dient zur Anpassung eines Gewindeanschlusses mit einem Durchmesser von 1"1/2 an einen 1"-Anschluss. Er erleichtert den Anschluss einer Leitung, eines Ventils, einer „hohlstrahlrohr“, eines Schauminjektors oder eines kompatiblen Zubehörs, wenn die verfügbaren Durchmesser nicht direkt übereinstimmen.

Dieses Modell verfügt auf der einen Seite über ein **1"1/2-BSP-Außengewinde** und auf der anderen Seite über ein **1"-BSP-Innengewinde**. Es ist mit einer **Dichtung** ausgestattet, um die Dichtheit der Verbindung bei der Montage an einer kompatiblen Anlage zu gewährleisten.

Ein BSP-Gewindeadapter zur Anpassung einer Feuerlöschleitung

Dieser Reduzierstück ermöglicht den Übergang von einem **1"1/2-BSP-Anschluss** zu einem **1"-BSP-Anschluss** unter Beibehaltung desselben Gewindetyps. Er ist nützlich, um Geräte mit kleinerem Durchmesser an eine Leitung oder ein Zubehörteil mit 1"1/2-Anschluss anzuschließen.

Seine Konstruktion aus **technischem Polymer** bietet einen guten Kompromiss zwischen geringem Gewicht, mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Dadurch eignet er sich für den Einsatz vor Ort, für Brandbekämpfungsgeräte, für Wasserinstallationen und für Montagen, die ein leichtes und einfach zu handhabendes Zubehör erfordern.

Achten Sie auf die Kompatibilität des Gewindes

Der Anschluss erfolgt über **BSP-Gewinde**. Vor der Verwendung muss das genaue Gewinde der anzuschließenden Geräte überprüft werden, um Inkompatibilitäten zu vermeiden. Die mitgelieferte Dichtung trägt zur Dichtheit der Montage bei, sofern diese ordnungsgemäß und fest angezogen ist.

Dieser Reduzierstück eignet sich besonders für BSP-kompatibles Brandschutzzubehör, insbesondere für Leitungen mit kleinem Durchmesser, Schaummischanlagen oder Montagen, bei denen eine Reduzierung zwischen zwei Gewindeanschlüssen erforderlich ist.

Technische Daten

Technische Daten – Reduzierstück 1"1/2 BSP-Außengewinde x 1" BSP-Innengewinde mit Dichtung	
Produkttyp	Feuerlösch-Reduzierstück / Gewindeadapter
Anschluss 1	1"1/2 BSP-Außengewinde
Anschluss Seite 2	1" BSP-Innengewinde
Gewindetyp	BSP
Dichtung	Ja, Dichtung zur Abdichtung der Montage im Lieferumfang enthalten
Funktion	Durchmesserreduzierung zwischen einem 1"1/2-BSP-Anschluss und einem 1"-BSP-Anschluss
Material	Leichtes technisches Polymer
Beständigkeit	Korrosionsbeständig
Kompatibilität	Anlagen, Rohre, Ventile, Brandschutz hohlstrahlröhren en oder -zubehör mit kompatibel BSP-Gewinde
Verwendung	Anschlussadapter, Durchmesserreduzierung, Einbau in Brandschutz- oder Wasserversorgungsleitungen

Verwendung

- Anpassung einer Brandschutzleitung mit BSP-Gewinde;
- Übergang von einem 1"1/2-BSP-Außengewindeanschluss auf ein 1"-BSP-Innengewinde;
- Montage an kompatibelem Feuerlöschzubehör;
- Anschluss eines Ventils, eines „ hohlstrahlrohr “, eines Schauminjektors oder von Geräten mit kleinem Durchmesser;
- Durchmesserreduzierung in einer Anlage, die ein leichtes, dichtes und korrosionsbeständiges Zubehöerteil erfordert.

FAQ – Reduzierstück 1"1/2 BSP-Außengewinde x 1" BSP-Innengewinde mit Dichtung

Wozu dient dieser BSP-Reduzierstück?

Er dient zur Anpassung eines **1"1/2-BSP-Außengewindeanschlusses** an einen **1"-BSP-Innengewindeanschluss**, beispielsweise um ein Zubehöerteil mit kleinerem Durchmesser an eine kompatible Feuerlöschleitung anzuschließen.

Wird der Reduzierstück mit einer Dichtung geliefert?

Ja. Dieses Modell ist mit einer **Dichtung** ausgestattet, die die Dichtheit der Montage an einem kompatiblen Anschluss gewährleistet.

Aus welchem Material besteht dieser Reduzierstück?

Er besteht aus **einem leichten technischen Polymer**, einem korrosionsbeständigen Material, das für den Einsatz vor Ort geeignet ist.

In welchen Fällen sollte diese Verschraubung verwendet werden?

Er kann zum Anschluss einer Leitung, eines Ventils, einer „ hohlstrahlrohr “, eines Schauminjektors oder eines Brandschutzzubehörs verwendet werden, wenn die Montage eine Reduzierung von **1"1/2 BSP** auf **1" BSP** erfordert.