

Roter Epoxid-Kombi-Dreikantschlüssel DN40 und DN65 für Feuerlöschanschlüsse



Roter Epoxid-Kombi-Dreikantschlüssel DN40 und DN65 für Feuerlöschanschlüsse

Der **rote Epoxid-Kombi-Dreikantschlüssel für DN40 und DN65** ist ein Bedienwerkzeug für Feuerwehrfachkräfte, das das Anziehen und Lösen kompatibler Anschlüsse erleichtert. Dank seiner kombinierten Bauweise kann mit einem einzigen Werkzeug an **zwei Nennweiten** gearbeitet werden : **DN40 und DN65**.

Dieser kompakte und dank seiner **roten Epoxidbeschichtung** leicht erkennbare Dreikant-Schlüssel findet seinen natürlichen Platz in Einsatzfahrzeugen, Feuerwehrausrüstungskästen, Wartungsausrüstungen und Anlagen mit Schläuchen und Anschlüssen, die regelmäßig bedient werden müssen.

Wozu dient ein Dreikant-Feuerwehrschlüssel?

Ein **Dreikantschlüssel** wird verwendet, um die Handhabung von Anschlüssen an hydraulischen Brandbekämpfungsanlagen zu erleichtern. Er bietet einen geeigneten Griff beim An- und Abkuppeln, insbesondere wenn das manuelle Anziehen oder Lösen schwierig ist.

Er ist somit ein praktisches Hilfsmittel für den Einsatz, die Demontage und die Wartung kompatibler Brandschutzgeräte.

Ein Kombischlüssel für DN40 und DN65

Die Besonderheit dieses **Kombi-Schraubenschlüssels** liegt in seiner Konfiguration, die den Einsatz bei den Nennweiten **DN40 und DN65** ermöglicht. Ein einziges Werkzeug deckt somit zwei Nennweiten ab, die bei kompatiblen hydraulischen Brandschutzanlagen häufig vorkommen.

Diese Vielseitigkeit ermöglicht es, die Anzahl der mitzuführenden Werkzeuge zu reduzieren und erleichtert die Organisation des Materials an Bord eines Einsatzfahrzeugs, in einem Werkzeugkasten oder in einer Wartungswerkstatt.

Rote Epoxidbeschichtung zur schnellen Erkennung

Der Schlüssel ist mit einer **roten Epoxidbeschichtung** versehen. Diese für Feuerlöschrüstung charakteristische Farbe ermöglicht es, das Werkzeug schnell unter den Einsatzgeräten und Anschlusszubehörteilen zu erkennen.

Seine längliche Form bietet einen zentralen Griffbereich, während seine beiden Enden unterschiedliche Profile aufweisen, die seiner Doppelfunktion DN40 / DN65 entsprechen.

Eigenschaften des kombinierten Dreikantschlüssels DN40 / DN65

- **Typ:** Kombi-Dreikantschlüssel
- **Verwendung:** Betätigung kompatibler Feuerlöschanschlüsse
- **Nennweiten:** DN40 und DN65
- **Ausführung:** Doppelfunktion DN40 / DN65
- **Oberfläche:** Epoxidbeschichtung
- **Farbe:** rot
- **Griff:** länglicher Mittelkörper
- **Anwendungen:** Anschließen, Lösen, Demontage und Wartung

Warum sollten Sie sich für einen kombinierten Dreikantschlüssel für DN40 und DN65 entscheiden?

- Ein einziges Werkzeug für die Größen DN40 und DN65
- Erleichtert das Anziehen und Lösen kompatibler Verbindungen
- Größe, die sich für den Transport mit dem Einsatzmaterial eignet
- Leicht erkennbare rote Epoxidbeschichtung
- Einfache und schnelle Anwendung vor Ort
- Geeignet für Einsatz- und Wartungsarbeiten
- Ermöglicht die Rationalisierung des für Feuerlöschanschlüsse erforderlichen Werkzeugs

Ein Zubehörteil für Feuerwehrfachleute

Der **Dreikant-Schlüssel DN40/DN65** ist für Fachleute bestimmt, die regelmäßig mit kompatiblen Hydraulikanschlüssen und -ausrüstungen für die Brandbekämpfung arbeiten. Er kann insbesondere die Ausrüstung von Feuerwehr- und Rettungsdiensten, Brandschutzteams, technischen Diensten, Industrieunternehmen und Fachleuten für die Wartung von Brandschutzanlagen ergänzen.

Seine Vielseitigkeit ist besonders interessant für Anwender, die ein vielseitiges, sofort einsatzbereites Werkzeug suchen, das für verschiedene Anschlusskonfigurationen geeignet ist.

MMF, Spezialist für Anschlüsse und Zubehör für Brandschutzanlagen

MMF bietet ein umfassendes Sortiment an **Anschlüssen, Betätigungsschlüsseln und Zubehör für hydraulische Brandschutzanlagen** für den professionellen Einsatz an. Der rot epoxidbeschichtete Kombi-Dreikantschlüssel DN40 / DN65 ergänzt diese Ausrüstung und bietet eine einfache und vielseitige Lösung zur Erleichterung von Anschluss-, Demontage- und Wartungsarbeiten.