

Schlauchaufroller mit schwenkbaren Kreuzstreben für Flatschläuche zur Brandbekämpfung



Die **Kreuzspule für Flatschläuche** ist eine Vorrichtung zur Aufbewahrung und Lagerung von **Flatschläuchen**. Sie dient dazu, einen Feuerweherschlauch an einer Wandhalterung aufzurollen und dessen Organisation in Brandschutzanlagen zu erleichtern.

Ausgestattet mit **schwenkbaren Gitterrosten** und einer **Spule** wird diese Abrollvorrichtung in der Regel an Bord von Schiffen installiert. Sie kann auch zur Einrichtung einer **Wand-Wasserstelle** verwendet werden.

Dank seiner Konstruktion aus **feuerrot beschichtetem Stahl** und seiner Ausführung gemäß der **Norm NF EN 671-2** eignet sich diese Vorrichtung für die Anforderungen professioneller Brandschutzanlagen.

Wozu dient ein Gitterrollenhalter für flache Feuerweherschläuche?

Ein **Kreuzgitter-Schlauchaufroller** ermöglicht die Aufbewahrung eines flachen Feuerlöschschlauchs auf einer dafür vorgesehenen Halterung. Im Gegensatz zu einem frei liegenden oder separat gelagerten Schlauch kann der Schlauch auf den Kreuzgittern aufgerollt gehalten werden, um seine Aufbewahrung zu organisieren.

Diese Vorrichtung ist besonders interessant in Anlagen, in denen ein **Flachfeuerlöschschlauch** an einem festgelegten Ort aufbewahrt werden muss, insbesondere auf Schiffen und an Wandhydranten.

Schlauchaufroller mit schwenkbaren Kreuzstreben und Spule

Dieses Modell besteht aus **schwenkbaren Kreuzstreben mit Spule** und einer Wandhalterung zur Aufnahme des Flatschlauchs.

Diese Konstruktion ermöglicht eine spezielle Aufbewahrungsvorrichtung für Feuerlöschschläuche und gewährleistet gleichzeitig eine für Wandinstallationen geeignete Anordnung.

Eine besonders für maritime Anlagen geeignete Ausrüstung

Laut technischer Dokumentation wird die **Schlauchhaspel mit Kreuzstreben für Flatschläuche** in der Regel an Bord von Schiffen installiert.

Sie erfüllt die Anforderungen an die Aufbewahrung von Flachfeuerlöschschläuchen in schiffsinternen Brandschutzanlagen. Sie kann auch zur Einrichtung einer **wandmontierten Wasserstelle** in einer kompatiblen Anlage verwendet werden.

Konstruktion aus feuerrot beschichtetem Stahl

Die Schlauchhaspel verfügt über eine **Konstruktion aus feuerrot beschichtetem Stahl**.

In den Herstellerunterlagen werden insbesondere die Qualität der Beschichtung, die **UV-Beständigkeit** und die bleifreie Lackierung hervorgehoben.

Die feuerrote Farbe trägt zur optischen Erkennbarkeit der Ausrüstung in ihrer Einbauumgebung bei.

Schlauchhaspel gemäß der Norm NF EN 671-2

Die **Kreuzgitter-Schlauchhaspel** entspricht laut Herstellerangaben der **Norm NF EN 671-2**, die sich auf Systeme mit Flachschläuchen in Brandschutzanlagen bezieht.

Diese Norm ist ein wichtiges Merkmal für Fachleute, die nach Aufbewahrungsvorrichtungen für Feuerlöschschläuche für technische Anlagen suchen.

Schlauchkapazität von 30 Metern

Die Schlauchtrommel verfügt gemäß den Angaben im technischen Datenblatt über eine **Kapazität von 30 Metern**.

Anhand dieser Kapazität lässt sich das Modell bei der Auswahl einer Halterung für Flachfeuerlöschschläuche identifizieren. Es ist zu prüfen, ob der verwendete Schlauch mit den Eigenschaften der Schlauchhaspel kompatibel ist.

Technische Daten der Kreuzspule

- **Typ:** Kreuzgitter-Schlauchaufroller für Flachschläuche;
- **Verwendung:** Lagerung und Aufbewahrung von flachen Feuerwehrschräuchen;
- **Konstruktion:** schwenkbare Kreuzstreben mit Spule;
- **Montage:** Wandhalterung;
- **Konstruktion:** feuerroter, kunststoffbeschichteter Stahl;
- **Spulenkapazität:** 30 Meter;
- **Norm:** NF EN 671-2;
- **Beschichtung:** UV-beständig, bleifreie Farbe;
- **Anwendungsbereiche:** Brandschutzanlagen an Bord von Schiffen und Wand-Wasserstellen.

Die Vorteile der Kreuzspule für Flachschläuche

- Ermöglicht die Aufbewahrung von flachen Feuerwehrschräuchen;
- Konstruktion mit schwenkbaren Kreuzstreben und Spule;
- Wandhalterung für die Installation an einem festgelegten Ort;
- Besonders geeignet für Installationen an Bord von Schiffen;

- Kann zur Einrichtung einer Wand-Wasserstation verwendet werden;
- Konstruktion aus feuerrot lackiertem Stahl;
- UV-beständige Beschichtung und bleifreier Anstrich;
- Schlauchkapazität von 30 Metern;
- Erklärte Konformität mit der Norm NF EN 671-2;
- Hergestellt in Frankreich mit Qualitätskontrolle.

Wie wählt man einen Schlauchaufroller für flache Feuerlöschschläuche aus?

Bei der Auswahl einer **Schlauchtrommel für einen flachen Feuerweherschlauch** müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden: die Art des aufzubewahrenden Schlauchs, seine Länge, die Aufstellungsbedingungen und die Konfiguration der Hydrantenanlage.

Für dieses Modell gibt die Dokumentation eine **Spulenkapazität von 30 Metern** und eine Ausführung mit Wandhalterung an. Es sollte überprüft werden, ob diese Eigenschaften den Anforderungen der Anlage entsprechen.

MMF, Anbieter von Ausrüstung für Feuerweherschläuche

MMF bietet Fachleuten Ausrüstung und Zubehör für Brandschutzanlagen an, insbesondere für die Aufbewahrung und den Einsatz von Feuerweherschläuchen.

Diese **Kreuzspule für Flachschräuche** ist eine Lösung zur Wandlagerung, die sich für Anlagen eignet, in denen ein Flachschräuch untergebracht werden muss, insbesondere im maritimen Bereich und für die Einrichtung von Wand-Wasserstellen.