HOSE-PULL-Halterung für Feuerwehrschläuche



Die **HOSE-PULL-Halterung für Feuerwehrschläuche** ist das Halteelement, das im HOSE-PULL-System zur Aufnahme des Schlauchs dient.

Sie wird hier **einzeln** angeboten **, ohne Rollen oder andere Bestandteile der kompletten Vorrichtung**. Es stehen drei Größen zur Verfügung, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden: **DN65, DN75 und DN110**.

Drei verfügbare Halterungsgrößen

Die Auswahl der Halterung muss entsprechend dem Durchmesser des verwendeten Schlauchs erfolgen. Die drei Ausführungen ermöglichen die Anpassung an eine bestehende HOSE-PULL-Ausrüstung oder den Austausch nur des Halterungsteils, wenn dieses erneuert werden muss.

Ausführung	Größe
DN65	65 mm
DN75	75 mm
DN110	110 mm

Technische Daten

HOSE-PULL-Halterung für Feuerwehrschläuche	
Typ	Halterung allein
Verfügbare Ausführungen	DN65, DN75 und DN110
Material	Polyamid PA66
Angegebener Temperaturbereich	-20 bis +180 °C
Verwendung	Befestigung des Schlauchs am HOSE-PULL-System
Rollen	Nicht im Lieferumfang enthalten

Ein Ersatz- oder Anpassungsteil

Durch die Lieferung der Halterung allein kann **das Befestigungsteil** einer HOSE-PULL-Ausrüstung **ausgetauscht** werden, ohne dass das gesamte System der omnidirektionalen Rollen erneuert werden muss.

Außerdem ermöglicht es die Anpassung der Konfiguration einer Anlage, wenn diese mit einem anderen Schlauchdurchmesser verwendet werden soll.

Polyamid PA66 für den Einsatz im Feld

Die Halterung besteht aus **Polyamid PA66**, einem Material, das für die mechanischen Belastungen geeignet ist, die beim Handling und Transport von Feuerwehrschläuchen auftreten.

Der angegebene Temperaturbereich liegt zwischen **-20 und +180 °C**.

Auswahl der richtigen Halterungsgröße

Die Halterung muss entsprechend dem Durchmesser des verwendeten Schlauchs ausgewählt werden. Die angebotenen Ausführungen sind **DN65, DN75 und DN110**.

Beim Austausch einer vorhandenen Halterung empfiehlt es sich, die Abmessungen des bereits montierten Teils zu überprüfen, um direkt die kompatible Ausführung auszuwählen.