Racor con casquillo roscado macho aleaciones de cobre

Racor simétrico con casquillo roscado macho aleaciones de cobre

El **semiacoplamiento simétrico Guillemin de aleación de cobre NF E 29-572 PN16** es un componente esencial para los sistemas de conexión rápida en entornos industriales. Este semiacoplamiento de bloqueo con casquillo roscado macho está diseñado para ofrecer una solución fiable y duradera para la unión de tuberías y conductos. Adecuado para una presión nominal de 16 bar (PN16), garantiza una excelente estanqueidad y soporta las exigentes condiciones de los entornos profesionales.

Características:

- **Material**: Aleación de cobre, alta resistencia a la corrosión
- **Norma**: Conforme a la norma NF E 29-572
- **Tipo**: Racor de bloqueo con manguito roscado macho
- **Presión nominal**: PN16 (16 bar)
- **Uso**: Adecuado para circuitos hidráulicos, industriales y agrícolas
- **Instalación**: Conexión rápida y segura

Ventajas de un semiacoplamiento de bloqueo con manguito roscado macho en aleaciones de cobre :

- **Fiabilidad**: Garantiza una estanqueidad óptima gracias a su sistema de bloqueo
- **Durabilidad**: gran resistencia a la corrosión y al desgaste
- **Facilidad de uso**: montaje y desmontaje rápidos sin herramientas especiales
- **Compatibilidad**: adaptable a otros racores Guillemin estándar

Aplicación:

Este medio racor es ideal para aplicaciones **hidráulicas, agrícolas, químicas e indu** conexiones de tuberías rápidas y fiables. Es especialmente popular en la **distribución de fluidos** como agua, hidrocarburos y ciertos productos químicos.

El **racor simétrico Guillemin de aleación de cobre NF E 29-572 PN16** es una elección de calidad para garantizar una conexión segura y duradera en sus instalaciones.

MMF Protection et Sécurité ofrece este producto y queda a su disposición para cualquier información complementaria. **No dude en ponerse en contacto con MMF para obtener más información**