Racor DSP y AR con casquillo roscado macho PN25 aluminio

Racor simétrico y AR con casquillo roscado macho PN25 aluminio

D.S.P El racor simétrico y A.R NF S 61-701 - PN25 es un **semiacoplamiento** de bloqueo **con manguito roscado** macho diseñado para responder a las exigencias de los profesionales de la lucha contra incendios y de los sistemas de distribución de agua a alta presión. Fabricado **en aluminio**, combina **ligereza y robustez**, garantizando una utilización fiable y duradera.

Características :

- **Norma:** NF S 61-701
- **Presión nominal (PN):** 25 bar
- **Material:** Aluminio de alta calidad
- **Tipo de conexión:** Medio detentor con manguito roscado macho
- **Compatibilidad**: Para uso en sistemas contra incendios e hidráulicos
- **Resistencia:** Diseñado para soportar condiciones extremas

Ventajas de un semiacoplamiento DSP y AR con manguito roscado macho PN25 de aluminio:

- **Mayor fiabilidad y seguridad** gracias al cumplimiento de las normas vigentes
- **Alta resistencia a la presión** (hasta 25 bar), garantizando una distribución eficaz
- **Ligero y robusto**, lo que facilita su manipulación e instalación
- **Durabilidad óptima** gracias a su diseño en aluminio
- **Fácil de ensamblar** con otros componentes de la red contra incendios

Modo de empleo :

D.S.P El semiacoplamiento simétrico y A.R. es un componente esencial de las **redes** contra incendios, **hidrantes** e **instalaciones** contra incendios. Es muy utilizado por **los bomberos, la industria y los edificios** para garantizar una conexión rápida y fiable de las mangueras contra incendios.

D.S.P Elija la conexión simétrica y A.R NF S 61-701 - PN25 en aluminio para una instalación de **alto rendimiento y duradera**.

MMF Protection et Sécurité le ofrece este producto conforme a las normas más exigentes. Para más información o para realizar un pedido, **¡póngase en contacto con MMF**!