

## Media conexión DSP y AR con cierre manguito roscado hembra PN25 aluminio



### Semiacoplamiento DSP y AR con cierre manguito roscado hembra PN25 aluminio

El semiacoplamiento **simétrico DSP y AR NF S 61-701 PN25** es un semiacoplamiento **con cerradura** diseñado para garantizar una conexión rápida y segura de las mangueras contra incendios. Fabricado **en aluminio de alta calidad**, dispone de un **manguito roscado hembra** para una mayor resistencia a la presión (**PN25**). Este racor cumple las normas vigentes y ofrece una fiabilidad óptima a los profesionales de la seguridad contra incendios.

### Características :

- **Tipo:** Racor DSP y AR con bloqueo
- **Norma:** NF S 61-701
- **Material:** Aluminio robusto y ligero
- **Rosca:** Manguito roscado hembra
- **Presión nominal:** **PN25**
- **Uso:** Conexión rápida y segura de mangueras contra incendios

### Ventajas de un semiacoplamiento DSP y AR con manguito roscado hembra PN25 de aluminio :

**Alta resistencia:** Diseñado para soportar presiones de hasta **25 bar**, garantizando un sellado perfecto. Norma **NF S 61-701**: Garantía de calidad y cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. **Conexión rápida:** Sistema de bloqueo para una conexión eficaz y fiable en situaciones de emergencia. **Material duradero:** El aluminio ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una larga vida útil. **Versatilidad:** Compatible con el equipo estándar utilizado por bomberos y profesionales de la protección contra incendios.

## Utilización:

El acoplamiento simétrico DSP y AR **NF S 61-701 PN25** es **un equipo esencial para los servicios de extinción de incendios**, la industria y las autoridades locales. Facilita la **conexión de mangueras flexibles**, garantizando **una intervención rápida y eficaz en caso de emergencia**. Su sistema de bloqueo asegura una conexión **estanca y segura**, reduciendo el riesgo de fugas.

Si busca una conexión fiable y conforme a la norma para sus equipos contra incendios, el **conector simétrico de aluminio DSP y AR NF S 61-701 PN25** es la solución ideal.

**MMF Protection et Sécurité** le ofrece este producto de calidad. **Póngase en contacto con nosotros para obtener más información** y benefíciense de la experiencia de nuestros profesionales de la protección contra incendios.