

Racor macho GFR con casquillo anular PN25



Racor macho GFR con manguito corrugado de latón PN25 - Norma E 29-579

Apueste por la fiabilidad y el rendimiento con nuestro **racor macho GFR con manguito corrugado de latón PN25**, conforme a la **norma E 29-579**. Diseñado para responder a las exigencias de las instalaciones hidráulicas y neumáticas, este racor de calidad profesional ofrece una estanqueidad óptima y una mayor resistencia a la presión.

Fabricado en **latón de alta calidad**, el racor macho GFR es ideal para conexiones seguras en redes de agua, aire comprimido o fluidos no corrosivos. Su **casquillo corrugado** garantiza un excelente agarre de la manguera, reduciendo el riesgo de fugas incluso en condiciones de alta presión (hasta **25 bar - PN25**).

Características principales :

- **Tipo:** Racor macho GFR con casquillo corrugado
- **Presión nominal:** PN25
- **Material:** Latón
- **Norma:** Conforme a la norma **E 29-579**
- **Uso:** Redes de agua, aire y fluidos compatibles
- **Fijación:** Por encaje con apriete óptimo

Ventajas :

- Resistente a la corrosión y al desgaste

- Instalación rápida sin herramientas especiales
- Adecuado para entornos industriales y domésticos
- Fiabilidad y longevidad del sistema de conexión
- Tanto para una nueva instalación como para una sustitución, el **racor GFR macho PN25 de latón** es una solución duradera que garantiza una estanqueidad perfecta conforme a las normas vigentes.