

Racor hembra GFR con casquillo anular PN25



Racor hembra GFR con manguito corrugado de latón PN25 - Rendimiento y fiabilidad

Garantice la seguridad y la durabilidad de sus instalaciones con nuestro **racor hembra GFR con manguito corrugado de latón PN25**. Ideal para la conexión de tuberías sometidas a alta presión, este racor garantiza una excelente resistencia mecánica y una estanqueidad perfecta, incluso en condiciones de uso exigentes.

Diseñado para responder a las normas de calidad técnica, este racor está fabricado en **latón robusto**, un material resistente a la corrosión y al desgaste, perfectamente adaptado a las aplicaciones de fontanería, calefacción y aire comprimido. Gracias a su **casquillo ondulado**, garantiza una fijación eficaz de la manguera, limitando los riesgos de desconexión o de fugas.

Características técnicas :

- **Tipo:** Racor hembra GFR con casquillo corrugado
- **Conexión:** Rosca hembra
- **Presión nominal:** PN25 (25 bar)
- **Material:** Latón de alta resistencia
- **Norma de fabricación:** Conforme a las normas profesionales
- **Aplicación:** Agua, aire, fluidos compatibles

Ventajas del producto :

- Estanqueidad fiable hasta 25 bar
- Instalación rápida y segura
- Alta resistencia a la temperatura y a la presión
- Apto para instalaciones domésticas e industriales

El **casquillo de anillo hembra GFR PN25** es la solución ideal para instalaciones duraderas y de alto rendimiento que cumplen los requisitos técnicos actuales. Su diseño preciso lo convierte en un componente esencial para sus redes hidráulicas y neumáticas.