

Racor macho GFR Manguito roscado macho PN16



Racor GFR macho con casquillo roscado PN16 macho de latón - Calidad y seguridad

Apueste por el rendimiento con nuestro **racor GFR** con **casquillo roscado** macho **PN16** de **latón**, un componente esencial para las instalaciones hidráulicas o neumáticas que requieren una conexión fiable a presión moderada. Este racor combina robustez, facilidad de instalación y conformidad con las exigencias profesionales.

Fabricado en **latón de alta calidad**, ofrece una excelente resistencia a la corrosión y garantiza una longevidad óptima. Su **conexión roscada macho** asegura una sólida unión mecánica, mientras que la **toma** proporciona una sujeción eficaz para la manguera flexible. Es ideal para redes de agua, aire comprimido u otros fluidos compatibles.

Características principales:

- **Tipo:** Racor macho GFR con manguito y rosca macho
- **Presión nominal:** PN16 (16 bar)
- **Material:** Latón
- **Conexión:** Rosca macho estándar
- **Aplicación:** Redes hidráulicas, neumáticas y sanitarias
- **Instalación:** Fácil y segura

Ventajas :

- Instalación rápida sin soldaduras
- Resistencia a la presión de hasta 16 bar
- Excelente resistencia a la oxidación
- Apto para entornos domésticos e industriales

El **racor roscado macho PN16 GFR de latón** es una solución fiable y duradera para garantizar la estanqueidad y la solidez de sus conexiones en redes presurizadas. Diseñado para una fácil instalación, se adapta perfectamente a todos sus sistemas de distribución de fluidos.