

## Conector hembra GFR Manguito roscado hembra PN16



### Características del producto:

Referencia: -

EAN13: -

Diámetro rosca hembra / entrada: 1"

DN GFR: Mujer 20

### Conector de manguito hembra GFR con rosca hembra PN16 en latón - Seguro, sencillo y compatible

El **conector hembra GFR con rosca hembra PN16 en latón** es la solución ideal para realizar conexiones fiables en sus instalaciones de fontanería, aire comprimido o fluidos técnicos. Combina una **entrada de toma de manguera corrugada** con una **salida de rosca hembra**, lo que garantiza una conexión rápida y segura que cumple los requisitos profesionales.

Fabricado en **latón de alta calidad**, este racor es resistente a la corrosión, al desgaste y a las variaciones de presión hasta **16 bar (PN16)**. Se adapta perfectamente tanto a entornos domésticos como industriales, para redes duraderas y de alto rendimiento.

#### Especificaciones técnicas :

- **Tipo:** Racor hembra GFR con manguito y rosca hembra
- **Conexión:** entrada manguito - salida rosca hembra
- **Presión nominal:** PN16 (16 bar)
- **Material:** Latón mecanizado de alta resistencia
- **Aplicaciones:** Fontanería, aire comprimido, hidráulica, riego
- **Instalación:** Rápida y sencilla sin herramientas especiales

#### Ventajas :

- Cómoda conexión doble: manguera flexible y rosca hembra

- Excelente resistencia a la presión y a la temperatura
- Propiedades anticorrosión naturales del latón
- Instalación fiable, sin riesgo de fugas

El **racor hembra GFR con casquillo roscado hembra PN16** responde a las necesidades de los instaladores preocupados por la calidad, la durabilidad y la seguridad. Es un componente esencial para todos sus montajes que requieran una conexión roscada y un soporte eficaz de la tubería.