Lavaojos de pared 3863

Estación lavaojos de pared Krusman 3863 - Estación de emergencia conforme a EN 15154 y ANSI Z358.1

Presentación del lavaojos Krusman 3863 - Seguridad ocular industrial

El **lavaojos Krusman 3863** es una estación lavaojos profesional de montaje en pared diseñada para proporcionar descontaminación ocular inmediata en caso de incidente. Este modelo es especialmente adecuado para entornos industriales y zonas de riesgo químico. Fiable, robusto y conforme a las normas internacionales, ofrece una protección esencial en caso de salpicaduras de productos peligrosos.

Ventajas del lavaojos mural 3863 - Robusto, conforme a las normas y fácil de instalar

- **Caudal óptimo**: unos **14 litros por minuto** para un aclarado eficaz.
- **Sistema de vaciado automático**: evita el estancamiento del agua gracias a una válvula de bola sin resorte.
- **Materiales duraderos**: cubeta de acero inoxidable con recubrimiento en polvo, grifo de latón, soporte mural de aluminio.
- **Rótulo luminoso incluido**: para una visibilidad inmediata de la estación de emergencia.
- Práctico**montaje mural** que ahorra espacio.

Especificaciones técnicas Krusman 3863 - Caudal, presión, materiales, dimensiones

Especificaciones	Detalle
Referencia del producto	3863
Instalación	Montaje en pared
Caudal	Aprox. 14 L/min
Presión requerida	Mín. 2,4 bar - Máx. 6,5 bar
Conexión de alimentación	½? hembra
Conexión de drenaje	1 ¼? hembra
Dimensiones (An×Al×F)	380 × 195 × 365 mm
Peso	3 kg
Materiales principales	Acero inoxidable, latón, aluminio

Accesorios incluidos Señal de advertencia luminosa

Instrucciones de instalación del lavaojos Krusman 3863 - Montaje en pared y conexiones

- Montaje mural a una altura recomendada de **1.100 mm** (nivel de la boquilla de salida).
- Suministro de agua potable con presión constante ? 2,4 bar.
- Conexión a un desagüe a través de la salida 1 ¼?.
- Realizar una prueba de caudal y funcionamiento después de la instalación.

Normas de seguridad cumplidas - EN 15154-2 y ANSI/ISEA Z358.1

El lavaojos Krusman 3863 cumple las siguientes normas:

- **EN 15154-2**: Requisitos europeos para duchas y lavaojos de emergencia.
- **ANSI/ISEA Z358.1**: normas americanas de seguridad industrial (caudal mínimo, tiempo de aclarado, altura del chorro).

Estas normas garantizan un aclarado eficaz durante al menos 15 minutos con caudal suficiente y accesibilidad inmediata.

Preguntas frecuentes sobre el lavaojos Krusman 3863 - FAQ para uso profesional

¿Se puede utilizar este lavaojos en talleres químicos?
Sí, cumple las normas EN 15154-2 y ANSI/ISEA Z358.1 y se adapta perfectamente a entornos de alto riesgo.

¿Qué presión de agua se necesita?
Se requiere una presión mínima de **2,4 bares** para garantizar un caudal de 14 L/min.

¿Este modelo viene con señalización?
Sí, con el producto se suministra un **pictograma luminoso de seguridad**.