Ojo de montaje en pared y arandela de cara 3868



Estación lavaojos y facial de pared Krusman 3868 - Estación de emergencia conforme a EN 15154 y ANSI Z358.1

Presentación del lavaojos y lavacara Krusman 3868 - Seguridad ocular y facial profesional

Le **Krusman Lavaojos 3868** es un lavaojos y lavacara de pared diseñado para responder de forma rápida y eficaz a la exposición a productos químicos o a accidentes industriales. Fiable y duradero, cumple la norma europea EN 15154-2 y la norma americana ANSI/ISEA Z358.1, garantizando la máxima protección en caso de emergencia.

Ventajas del lavaojos mural 3868 - Rendimiento, robustez y sencillez

- **Flujo controlado** : sobre **14 L/min**, con caudal regulado y filtro integrado en cada boquilla.
- **Vaciado automático** válvula de bola autodrenante (sin muelle) para evitar el estancamiento del agua.
- **Materiales sostenibles** cubeta de acero inoxidable con recubrimiento en polvo, grifo de latón, soporte mural de aluminio.
- **Señalización incluida** señal luminosa de emergencia suministrada con cada unidad.

Especificaciones técnicas del Krusman 3868 - Dimensiones, presión, conexiones

Características	Detalle
Referencia del producto	3868
Instalación	Mural
Flujo	? 14 L/min
Presión necesaria	Mín. 2,4 bar
Conexión de agua	½? mujer
Conexión de drenaje	1 ¼? hembra
Dimensiones (An×Al×F)	380 × 230 × 365 mm
Peso neto	4 kg
Materiales	Acero inoxidable con recubrimiento de polvo, latón, aluminio
Accesorios incluidos	Tapa, cuenco, panel iluminado

Instrucciones de instalación - Altura, conexiones y pruebas

- Fijado en aproximadamente **1.100 mm** desde el suelo hasta el nivel de la boquilla.
- Asegurar un suministro de agua ? 14 L/min a 2,4 bar como mínimo.
- Conecte también a un desagüe mediante salida de 1 ¼?.
- Realice una prueba de funcionamiento después de la instalación.

Normas de seguridad cumplidas - EN 15154-2 y ANSI/ISEA Z358.1

- Conformidad **EN 15154-2** para lavados oculares permanentes (caudal, altura y duración).
- Conforme **ANSI/ISEA Z358.1** garantizar un caudal mínimo (>= 1,5 L/min) durante al menos 15 minutos.

Estas normas garantizan un aclarado adecuado durante todo el tiempo necesario.

FAQ profesionales - Preguntas frecuentes

¿Este lavaojos y lavacara es adecuado para su uso en un taller químico?
Sí, cumple las normas EN 15154-2 y ANSI Z358.1, y está perfectamente diseñado para entornos de alto riesgo.

¿Qué presión de suministro necesito?
Una presión de al menos **2,4 bar** para mantener el caudal de 14 L/min.

¿Está incluido el cartel luminoso?
Sí, **una señal luminosa de emergencia** se suministra con cada unidad.