Ducha de emergencia con pedestal y lavaojos 3882

Presentación de la ducha de emergencia combinada Krusman 3882 - Estación de ducha y lavaojos con válvula mezcladora integrada

La **estación de emergencia Krusman** 3882 es una estación combinada de ducha de seguridad y lavaojos diseñada para entornos industriales expuestos a productos químicos o contaminantes. Está equipada con una **válvula mezcladora termostática** para la distribución de agua templada, esencial para una descontaminación eficaz de ojos y cuerpo.

Ventajas de la estación de seguridad Krusman 3882 - Eficacia, seguridad y conformidad

- **Válvula mezcladora integrada**: mezcla automáticamente agua caliente y fría para proporcionar agua templada conforme a la norma.
- **Gran caudal**: aproximadamente 76 L/min para toda la estación, incluidos 28 L/min para la estación lavaojos.
- **Materiales robustos**: tuberías galvanizadas, boquillas de acero inoxidable con recubrimiento en polvo verde para una excelente resistencia a la corrosión.
- **Sistema de vaciado automático**: evita el estancamiento del agua y cumple los requisitos de higiene.
- **Funcionamiento sencillo**: válvula de bola "stay open" accionada por vástago manual.
- **Señal de emergencia** incluida para la identificación inmediata de la estación.

Especificaciones técnicas de la ducha de emergencia Krusman 3882 - Caudal, conexiones, dimensiones

Especificación	Detalle
Referencia	Krusman 3882
Tipo	Ducha combinada + lavaojos
Grifo mezclador integrado	Sí - agua caliente + fría
Caudal total	Aprox. 76 L/min
Caudal lavaojos	Aprox. 28 L/min
Presión mínima requerida	2,4 bar
Conexión de agua fría	¾? hembra
Conexión de agua caliente	¾? hembra
Conexión de desagüe	1 ¼? hembra
Materiales	Acero galvanizado o acero inoxidable con recubrimiento en polvo
Dimensiones (An × Pr × Al)	400 × 790 × 2320 mm
Peso	Aprox. 20 kg
Accesorios incluidos	Señalización de seguridad, sistema de autodrenaje

Instalación de la estación de emergencia 3882 - Montaje y conexiones

- Montaje en suelo o pared (versión 3880 para pared).
- Alimentación de agua caliente y fría mediante dos conexiones hembra de ¾?.
- Descarga mediante 1 salida hembra de ¼?.
- Pruebe el funcionamiento del mezclador y los caudales después de la instalación.
- Altura recomendada para el lavaojos: 1100 mm (norma EN 15154).

Cumplimiento de las normas - EN 15154-1/2 y ANSI/ISEA Z358.1

La **ducha de emergencia combinada Krusman 3882** cumple las principales normas de seguridad:

- **EN 15154-1 y EN 15154-2**: seguridad de duchas y lavaojos en entornos industriales.
- **ANSI/ISEA Z358.1**: normas americanas sobre caudal de agua, tiempo de aclarado (mínimo 15 minutos) y temperatura.

Estas normas garantizan una respuesta de emergencia eficaz en caso de exposición a sustancias peligrosas.

Preguntas frecuentes sobre la Krusman 3882 - FAQ seguridad industrial

¿Esta estación suministra agua templada?
Sí, está equipada con una **válvula mezcladora termostática integrada** para suministrar agua a una temperatura constante, evitando cualquier riesgo de choque térmico.

¿Es adecuada para entornos químicos?
Por supuesto. Está diseñado para industrias que manipulan sustancias peligrosas y cumple todas las normas de seguridad europeas y americanas.

¿Es fácil de conectar?
Sí, con conexiones estándar de ¾? para el agua y 1 ¼? para el desagüe, la instalación es rápida para un cumplimiento inmediato.