Ducha mural de emergencia con lavaojos y lavaojos 3880



Krusman ducha mural de emergencia y lavaojos con grifo mezclador termostático

Ventajas del producto

- **Mezclador termostático integrado**: control preciso de la temperatura (agua caliente/fría ¾?)
- **Gran caudal**: 76 l/min para la ducha, 28 l/min para el lavaojos a 2,4 bar
- **Doble función**: ducha de seguridad para todo el cuerpo + lavaojos con boquillas filtrantes
- **Estructura duradera**: acero galvanizado, piezas de acero inoxidable con recubrimiento en polvo verde/blanco
- **Drenaje automático**: evita el estancamiento del agua, mejora la higiene

- **Señalización clara**: señal de seguridad incluida, alta visibilidad
- **Cumple las normas EN 15154-1/2 y ANSI Z358.1**

Presentación de la ducha mural de emergencia

La **estación de seguridad mural Krusman 3880** es una solución 2 en 1 diseñada para la respuesta de emergencia ante derrames químicos o contaminación accidental. Esta unidad incorpora una **ducha mural de** seguridad y una **estación lavaojos de doble boquilla con filtro**, combinadas con una **válvula mezcladora termostática** de alto rendimiento, que garantiza una temperatura del agua estable y segura.

El sistema se acciona mediante un tirador o un cordón accesible para todos, incluso cuando se está de rodillas. Una **válvula de retención** mantiene el caudal sin intervención continua, ideal para aclarados prolongados.

La estructura, robusta y duradera, es de acero galvanizado con recubrimiento de polvo anticorrosión. El **sistema de vaciado automático** evita el estancamiento, mejorando la seguridad sanitaria, especialmente en entornos sensibles.

La **señalización luminosa integrada** permite localizar rápidamente la estación, incluso en situaciones de emergencia o con poca luz.

Perfecta para instalaciones industriales, laboratorios químicos, plantas de procesamiento de alimentos o plataformas logísticas, la estación Krusman 3880 garantiza **una respuesta inmediata y cumple los requisitos internacionales de seguridad**.

Especificaciones técnicas

Especificaciones	Detalles
Caudal de la ducha	? 76 l/min
Caudal del lavaojos	? 28 l/min
Presión mínima requerida	2,4 bar
Entradas de agua	¾? hembra (agua caliente/fría)
Desagüe	1¼? hembra
Dimensiones (An×P×Al)	400 × 725 × 1415 mm
Peso	? 15 kg
Materiales	Acero galvanizado, acero inoxidable con recubrimiento en polvo
Válvula mezcladora termostática	Sí (premontado)
Señalización	Letrero luminoso incluido
Conformidad	EN 15154-1/2 - ANSI Z358.1

Pida ya la estación de seguridad Krusman 3880 para proteger a sus equipos de los riesgos químicos. Entrega rápida y asistencia técnica incluidas.

MMF
Protection et Sécurité