Ducha de emergencia con pedestal y lavaojos 3873

Krusman 3873 Emergency Safety Station - Estación de ducha de seguridad, lavaojos y lavacara

La estación de emergencia Krusman 3873 es una solución de seguridad completa para la descontaminación inmediata en caso de exposición a sustancias químicas o peligrosas. Combina una ducha de seguridad industrial con una estación lavaojos y lavacara, proporcionando una protección eficaz en entornos de alto riesgo. Este modelo funciona sin válvula mezcladora, garantizando un flujo directo de agua fría que cumple las normas de seguridad.

Diseño industrial robusto para entornos extremos

Fabricada en acero galvanizado en caliente o acero inoxidable, la estación de seguridad Krusman 3873 se adapta perfectamente a entornos industriales exigentes. Gracias a su estructura resistente a la corrosión, puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Se instala en el suelo mediante un robusto soporte de montaje, lo que garantiza su estabilidad y seguridad a largo plazo.

Activación rápida: empuñadura manual y pedal

Para garantizar la máxima capacidad de respuesta en caso de emergencia, la ducha de emergencia puede activarse manualmente mediante un asa o automáticamente mediante un pedal. Este doble sistema de activación garantiza un acceso rápido incluso en situaciones críticas.

Lavaojos integrado con doble boquilla

El lavaojos cuenta con dos boquillas protegidas por tapones antipolvo. El caudal de agua está calibrado para proporcionar un aclarado suave pero eficaz, reduciendo el riesgo de lesiones oculares en caso de salpicaduras de productos químicos.

La estación cumple la norma europea EN 15154

La estación de seguridad Krusman 3873 cumple las normas EN 15154-1 (duchas de seguridad) y EN 15154-2 (estaciones lavaojos de emergencia). Por lo tanto, cumple los requisitos de seguridad de los entornos industriales y químicos, al tiempo que garantiza una fiabilidad óptima.

Especificaciones técnicas - Estación de seguridad Krusman 3873

Designación	Detalle
Referencia del producto	Krusman 3873
Tipo de instalación	Montaje en el suelo (brida incluida)
Estructura	Acero galvanizado en caliente o acero inoxidable
Ducha de seguridad	60 l/min a 2,4 bar - mango + pedal
Lavaojos de emergencia	Doble boquilla con tapones antipolvo
Caudal del lavaojos	14 l/min a 2,4 bar
Suministro	rosca de 1 1/4" (32 mm)
Drenaje	rosca de 1 1/4" (32 mm)
Temperatura de funcionamiento	Sólo agua fría
Normas aplicables	EN 15154-1 / EN 15154-2
Aplicación	Interior y exterior - zonas de riesgo químico

Aplicaciones recomendadas

Esta estación de seguridad es ideal para las industrias química, farmacéutica y petroquímica, laboratorios, talleres y centros de producción expuestos a sustancias nocivas. Es un equipo esencial para garantizar la seguridad de los empleados y limitar las consecuencias de un accidente químico.