Lámpara angular PELI™ 3410PL fotoluminiscente

Rendimiento luminoso y ergonomía

La linterna 3410M combina dos LED (spot + flood) para una iluminación versátil: haz concentrado para la distancia y haz ancho para la proximidad. Los tres niveles de intensidad ajustables (alto, medio y bajo) proporcionan hasta 653 lúmenes en modo alto durante 5 horas de autonomía, 97 lúmenes durante 19 horas y 25 lúmenes durante 61 horas

El cabezal articulado a 90° facilita dirigir la luz sin cambiar de posición. El cuerpo es fotoluminiscente, lo que facilita su localización incluso con la luz apagada.

Manos libres gracias al clip magnético

Equipada con un clip integrado con un potente imán, la 3410M puede fijarse fácilmente a una superficie metálica para utilizarla con las manos libres, lo que resulta práctico para tareas de mantenimiento, mecánica, intervenciones o inspecciones

Construcción robusta y fuente de alimentación estándar

La robusta carcasa está fabricada en policarbonato fotoluminiscente y es resistente al agua según la norma

IPX8, lo que la hace ideal para entornos difíciles. Funciona con 3 pilas AA (LR6), fáciles de sustituir sobre el terreno.

Especificaciones técnicas

Potencia luminosa	653 lm (alta) / 97 lm (media) / 25 lm (baja)
Tiempo de funcionamiento	5 h / 19 h / 61 h
Alcance del haz	184 m / 67 m / 34 m
Cabezal	Giratorio 90
Clip	Magnético integrado
Carcasa	Policarbonato fotoluminiscente, estanqueidad IPX8
Alimentación	3 pilas AA (LR6) incluidas
Dimensiones	18,9 cm
Peso	~281 g con pilas

Aplicaciones

Esta linterna es ideal para equipos técnicos, departamentos de mantenimiento, electricistas, servicios de seguridad y personal de emergencias y rescate. Proporciona una iluminación práctica y robusta en zonas oscuras o confinadas.