

Llave universal de aleación de cobre antichispas para racores DN20 a 115



Llave universal 3928.782 - herramienta de latón sin chispas para racores DN 20 a 115

La llave universal 3928.782 está diseñada para ser versátil y robusta. Gracias a su amplia gama de compatibilidad (DN 20 a 115), se puede utilizar en la mayoría de los accesorios de tubería, semiacoplamientos y tuberías verticales secas. Su construcción en latón garantiza una gran resistencia sin producir chispas, lo que resulta esencial en entornos sensibles.

La herramienta está diseñada para ser compacta, fácil de manejar incluso con guantes y lo suficientemente robusta para soportar las tensiones del trabajo. Su diseño de una sola pieza garantiza que no haya puntos débiles susceptibles de romperse durante un uso intensivo.



La llave universal 3928.782 puede utilizarse para apretar, aflojar y manipular accesorios de tubería en condiciones estándar o de emergencia. También es adecuada para su uso en situaciones en las que se requiera seguridad contra las chispas.

Ventajas y aspectos destacados

Lo que distingue a la 3928.782 es su combinación de campo de aplicación, robustez y seguridad. Su material antichispas la hace adecuada para su uso en entornos de alto riesgo, y su compatibilidad DN 20 - 115 la hace muy versátil. Su formato está diseñado para ser transportable en equipos de intervención y rápidamente utilizable sobre el terreno.

Usos recomendados

Esta llave es especialmente útil para bomberos, operarios de agua y alcantarillado, técnicos de tuberías secas, servicios de mantenimiento contra incendios y cualquier equipo que trabaje en redes de tuberías. También se puede utilizar para revisiones, reparaciones y pruebas en instalaciones existentes.

Compatibilidad y funciones

La llave de tubo universal 3928.782 cubre la gama de DN 20 a DN 115, que corresponde a los tamaños de conexión más utilizados en los sistemas de distribución de agua, extinción de incendios y rociadores. Es compatible con los medios racores convencionales y las columnas secas de los edificios. Incorpora un cabezal adaptado a las piezas de conexión estándar en sistemas hidráulicos y contra incendios.

FAQ - Preguntas más frecuentes

¿Qué material se utiliza? La llave está fabricada en latón antichispas, lo que garantiza su seguridad y durabilidad.

¿Qué gama de racores cubre? Está diseñada para racores de DN 20 a DN 115.

¿Es adecuada para entornos con riesgo de chispas? Sí, gracias a su construcción en latón, un material que no produce chispas y adecuado para estas aplicaciones.

¿Se puede utilizar con guantes? Sí, su diseño facilita su manipulación, incluso con guantes de protección.

¿Cuánto dura? Su robusta construcción en una sola pieza le confiere una excelente durabilidad en uso intensivo.

¿Por qué elegir la llave universal 3928.782?

La 3928.782 ofrece una solución fiable, versátil y segura para trabajos en redes hidráulicas, contra incendios y de distribución de agua. Su compatibilidad DN 20 a 115, su material antichispas y su sólida construcción la convierten en una herramienta de confianza para los profesionales. Hágala formar parte de su kit de intervención y asegúrese de que dispone de la herramienta adecuada para los accesorios de su infraestructura.