

copie de Clé Tricoise DN 50-100 Epoxy Rouge - Herramienta de fuego profesional DN 50 A 100



Red Epoxy Tricoise DN 50-100 - herramienta robusta para conexiones contra incendios

Fabricada en aluminio con cierre y recubierta de pintura epoxi roja, esta llave es robusta y ligera. Facilita el apriete y afloje de racores de gran tamaño (DN 50 a 100) sin riesgo de deslizamiento. El color rojo proporciona una excelente visibilidad en condiciones de poca luz o de emergencia.

El diseño ergonómico del mango garantiza una comodidad óptima durante el manejo, incluso con guantes gruesos. Además, la llave es resistente a la corrosión y a los impactos, lo que garantiza una larga vida útil incluso en entornos exteriores o húmedos.

Ventajas y aspectos destacados

La llave Tricoise DN 50-100 Epoxy Red destaca por su resistencia, ligereza y versatilidad. Su revestimiento de epoxi rojo protege la herramienta del desgaste y la corrosión, al tiempo que proporciona una excelente visibilidad sobre el terreno. Su forma ergonómica y su bloqueo seguro garantizan una manipulación rápida y segura durante el trabajo.

Usos recomendados

Esta llave está especialmente indicada para bomberos, servicios de seguridad contra incendios y técnicos de mantenimiento. Se utiliza para abrir y cerrar conexiones DN 50 a 100 en redes de agua, tuberías verticales secas, hidrantes o instalaciones técnicas, en condiciones normales o de emergencia.

Compatibilidad y funciones integradas

Compatible con todas las conexiones estándar DN 50 a 100, esta llave puede integrarse fácilmente en instalaciones contra incendios y redes de agua municipales o industriales. Está diseñada para su uso en condiciones exigentes, con guantes y equipo de seguridad.

FAQ - Preguntas más frecuentes

¿De qué material está fabricada la llave?

Aluminio recubierto de pintura epoxi roja anticorrosión.

¿Para qué diámetro de racores es adecuada?

Para racores DN 50 a 100.

¿Se puede utilizar con guantes de protección?

Sí, su forma ergonómica permite una manipulación segura con guantes gruesos.

¿Es resistente a la intemperie y a la corrosión?

Sí, el revestimiento epoxi protege el aluminio y prolonga la vida útil de la herramienta.

Condiciones de entrega

El producto se enviará desde nuestro almacén con seguimiento. En Francia metropolitana, el plazo de entrega estimado es de 2 a 5 días laborables, según disponibilidad.

¿por qué elegir la llave epoxi roja DN 50-100?

La llave epoxi roja DN 80-100 es una herramienta indispensable para trabajar con grandes racores. Su aluminio ligero, su acabado epoxi rojo y su diseño ergonómico la convierten en una herramienta fiable, duradera y fácil de usar para bomberos y técnicos sobre el terreno.