
KEYSER Codo de 90° para alimentación de incendios



El **codo de 90° KEYSER para suministro contra incendios, hembra 100**, está diseñado para realizar una conexión acodada en una instalación hidráulica de extinción de incendios. Su configuración de 90° permite modificar la dirección del suministro y facilita la conexión de mangueras y equipos contra incendios cuando el espacio disponible o la disposición de la instalación no permiten una conexión en línea recta.

Este **codo KEYSER hembra 100**, de gran versatilidad, se ofrece con varias configuraciones de conexión para responder a las diferentes necesidades de las instalaciones contra incendios: **AR100, DSP40, DSP65 o SYM100**.

¿Para qué sirve un codo de 90° en una toma de alimentación contra incendios?

En una instalación contra incendios, la orientación de una salida o de una toma de agua puede dificultar la conexión directa de una manguera. Un **codo de 90° para sistemas contra incendios** permite modificar la orientación de la conexión con el fin de obtener una configuración más adecuada a la instalación y a las condiciones de uso.

Esta geometría acodada facilita, en particular, la colocación de los equipos conectados cuando el entorno presenta limitaciones de espacio o cuando es necesario modificar la dirección de salida de la manguera.

Codo KEYSER con entrada hembra 100

El codo dispone de una **entrada hembra KEYSER 100** destinada a la conexión a un sistema de alimentación contra incendios compatible. Su forma compacta de 90° permite obtener un cambio de dirección inmediato en el punto de conexión.

La parte opuesta está disponible en varias configuraciones, lo que permite seleccionar el racor correspondiente al equipo contra incendios utilizado en la instalación.

Disponible en AR100, DSP40, DSP65 o SYM100

El **codo de 90° KEYSER hembra 100** está disponible en cuatro versiones para adaptarse a las diferentes necesidades de conexión:

- **KEYSER hembra 100 / AR100**
- **KEYSER hembra 100 / DSP40**
- **KEYSER hembra 100 / DSP65**
- **KEYSER hembra 100 / SYM100**

Esta gama permite mantener el principio de una entrada KEYSER hembra 100, al tiempo que se elige el racor de salida adecuado a la configuración de la instalación contra incendios.

Características del codo de 90° KEYSER

- **Tipo:** codo de conexión para suministro contra incendios
- **Ángulo:** 90°
- **Entrada:** KEYSER hembra 100
- **Configuraciones disponibles:** AR100, DSP40, DSP65 o SYM100
- **Versión AR:** KEYSER hembra 100 / AR100
- **Versión DSP40:** KEYSER hembra 100 / DSP40
- **Versión DSP65:** KEYSER hembra 100 / DSP65
- **Versión SYM:** KEYSER hembra 100 / SYM100
- **Uso:** alimentación y conexión de equipos contra incendios compatibles

¿Por qué utilizar un racor acodado de 90°?

El uso de un racor acodado permite adaptar más fácilmente una línea de alimentación a la configuración de la red o de la instalación. A diferencia de una conexión en línea recta, el **codo contra incendios de 90°** permite orientar inmediatamente la conexión en dirección perpendicular.

Esta solución resulta especialmente interesante cuando el espacio disponible es limitado o cuando la ubicación del punto de alimentación exige una orientación específica de la conexión.

Ventajas del codo KEYSER hembra 100

- Ángulo de 90° para modificar directamente la orientación de la conexión
- Entrada KEYSER hembra 100
- Varias configuraciones disponibles
- Versiones AR100, DSP40, DSP65 y SYM100
- Facilita la adaptación de un sistema de alimentación contra incendios a su entorno
- Solución compacta para instalaciones con limitaciones de espacio
- Permite seleccionar la configuración que se adapte a la red contra incendios existente

Aplicaciones profesionales

El **codo de 90° KEYSER para sistemas de extinción de incendios** está destinado a instalaciones y equipos hidráulicos que requieran una conexión acodada con una entrada hembra de 100. Las diferentes versiones disponibles permiten satisfacer las necesidades de los profesionales de la extinción de incendios, las instalaciones industriales, los servicios técnicos y los operadores de instalaciones de protección contra incendios.

MMF, especialista en racores y equipos hidráulicos contra incendios

MMF ofrece una gama de **racores, adaptadores y accesorios para redes y equipos hi incendios**. Disponible en las configuraciones **AR100, DSP40, DSP65 y SYM100**, el codo de 90° KEYSER con entrada hembra 100 permite adaptar la conexión a las características de la instalación y a los equipos utilizados.