

Cortina de agua de cola de pavo real de 60 a 200L/min con conexión DSP45 sin cierre



Cortina de agua de cola de pavo real de 60 a 200 L/min con conexión simétrica DSP45 sin cierre

La **cortina de agua de cola de pavo real de 60 a 200 L/min con conexión simétrica DSP45** es esencial para la lucha contra incendios y la protección de zonas sensibles. Diseñada para generar una pantalla de agua amplia y homogénea, crea una barrera térmica eficaz para limitar la propagación de las llamas y proteger a los intervinientes.

Equipada con una **conexión simétrica DSP45 sin cierre**, proporciona una conexión rápida y fiable a las mangueras contra incendios estándar, lo que facilita su instalación sobre el terreno.

Cortina de agua contra incendios con caudal ajustable (de 60 a 200 L/min)

Con un rango de caudal de entre **60 y 200 litros por minuto**, esta cortina de agua puede adaptarse a diferentes situaciones operativas. La potencia del chorro puede ajustarse en función de las necesidades: proteger una fachada, contener un incendio o asegurar una zona de intervención.

Características técnicas

- Tipo: cortina de agua cola de pavo real
- Caudal: **de 60 a 200 L/min**
- Conexión: **simétrica DSP45**
- Versión: sin cierre
- Chorro ancho que forma una pantalla de agua homogénea
- Instalación rápida en línea de ataque o protección

Conexión simétrica DSP45 sin cierre

Equipada con una **conexión simétrica DSP45**, esta cortina de agua es compatible con los equipos estándar de

lucha contra incendios utilizados por los servicios de emergencia y los equipos de respuesta. La versión **sin cer** radura permite un manejo rápido y sencillo.

La conexión simétrica facilita el acoplamiento y desacoplamiento, optimizando el tiempo de puesta en servicio in situ.

Aplicaciones de la cortina de agua de cola de pavo real

Protección térmica

La cortina de agua crea una barrera protectora contra el calor radiante, especialmente útil para proteger estructuras, depósitos o zonas peligrosas.

Contención y limitación de la propagación

Ayuda a limitar la propagación del humo y las llamas creando una pantalla continua de agua entre el fuego y la zona a proteger.

Uso profesional

Adecuado para servicios de bomberos, industrias de alto riesgo y lugares sensibles, este sistema cumple los requisitos de las intervenciones operativas que exigen fiabilidad y eficacia.

¿Por qué elegir esta cortina de agua DSP45?

Elegir esta **cortina de agua de cola de pavo real de 60 a 200 L/min** significa optar por un equipo de alto rendimiento compatible con los accesorios estándar DSP45 y diseñado para una instalación rápida. Su rango de caudal ajustable y su diseño robusto la convierten en una solución ideal para la protección contra incendios y la protección de zonas expuestas.