

Cortina de agua de cola de pavo real de 60 a 200L/min con conexión DSP45 con cierre



Cortina de agua de cola de pavo real de 60 a 200 L/min con conexión y cierre DSP45

La **cortina de agua de cola de pavo real de 60 a 200 L/min con conexión y cierre DSP45** está diseñada para la protección contra incendios y la protección de zonas expuestas al calor radiante. Genera una pantalla de agua amplia y uniforme para crear una barrera térmica eficaz y limitar la propagación de las llamas.

Equipado con un **acoplamiento simétrico DSP45 con cierre**, este modelo garantiza una conexión segura a las mangueras contra incendios estándar, asegurando una sujeción fiable incluso bajo presión.

Cortina de agua contra incendios con caudal regulable de 60 a 200 L/min

Gracias a su rango de caudal ajustable de **60 a 200 litros por minuto**, esta cortina de agua puede adaptarse a diferentes situaciones operativas. El volumen de agua puede ajustarse en función del nivel de protección requerido: contención de un incendio, protección de una fachada o aseguramiento de una zona de intervención.

Especificaciones técnicas

- Tipo: cortina de agua cola de pavo real
- Caudal: **de 60 a 200 L/min**
- Conexión: **simétrica DSP45**
- Versión: **con cierre de seguridad**
- Proyección amplia y uniforme de la pantalla de agua
- Rápida de instalar en una línea de incendio

Acoplamiento DSP45 con cerradura: mayor seguridad

El **conector simétrico DSP45 con cerradura** garantiza una fijación fiable y segura a la red contra incendios. El sistema de bloqueo limita el riesgo de desconexión accidental durante los trabajos, garantizando un suministro

continuo de agua.

Esta configuración es especialmente adecuada para entornos exigentes y operaciones que requieren la máxima seguridad.

Aplicaciones de la cortina de agua de cola de pavo real

Protección térmica de estructuras

La cortina de agua forma una barrera contra el calor radiante, protegiendo edificios, depósitos, instalaciones industriales y zonas sensibles.

Contención de humos y llamas

Al crear una pantalla continua de agua, ayuda a limitar la propagación del fuego y a que los equipos de respuesta estén más seguros.

Uso profesional intensivo

Adecuada para servicios de bomberos, emplazamientos industriales, instalaciones clasificadas y entornos de alto riesgo, esta cortina de agua cumple los requisitos operativos más estrictos.

¿Por qué elegir esta cortina de agua DSP45 con esclusa?

Elegir esta **cortina de agua de cola de pavo real de 60 a 200 L/min con** cerradura significa optar por un equipo de alto rendimiento, fiable y seguro. Su rango de caudal ajustable y su conexión DSP45 con cerradura garantizan una protección óptima durante las operaciones de extinción de incendios.