

Válvula antirretorno BSP 1" 3/8 (38 mm) - Seguridad de la red contra incendios



La válvula antirretorno BSP de 1" 3/8 (38 mm) es un componente esencial de los sistemas hidráulicos contra incendios, ya que controla la dirección del flujo de agua y evita el reflujo en el sistema.

Diseñada para entornos exigentes, proporciona una protección eficaz para equipos como motobombas, redes de descarga e instalaciones presurizadas.

Funcionamiento y función

La válvula de retención permite que el agua fluya en una sola dirección. En caso de inversión de la presión, el mecanismo interno se cierra automáticamente para impedir el reflujo.

- Impide el reflujo del agua hacia las instalaciones
- Mantiene la presión en las redes contra incendios
- Protege las bombas y los equipos sensibles
- Limita el riesgo de golpes de ariete

Aplicaciones y usos sobre el terreno

- **Ideal como bolsa de comando** para operaciones de respuesta rápida
- **Adecuado para edificios largos con gradientes** para evitar el reflujo de la columna de agua
- Protección de motobombas y grupos de bombeo
- Redes de contraflujo y contra incendios

Especificaciones técnicas

- Tipo: válvula de retención hidráulica
- Conexión: rosca BSP de 1" 3/8 (38 mm)
- Función: antirretorno automático
- Compatibilidad: sistemas hidráulicos contra incendios y presurizados
- Utilización: líneas de descarga, aspiración, alimentación

La experiencia de MMF

Distribuida por MMF, especialista en equipos contra incendios e hidráulicos, esta válvula antirretorno garantiza fiabilidad, seguridad y compatibilidad con las instalaciones profesionales más exigentes.