

Desenconfiante 500 mm



El **desenconfiante de 500 mm** es una herramienta de obra diseñada para trabajos de encofrado, desenconfiado y demolición ligera. Puede utilizarse para retirar elementos de encofrado de estructuras de hormigón y para retirar clavos después de utilizar tablas, listones o paneles.

Con sus **500 mm de longitud** y **18 mm de sección transversal**, ofrece un buen compromiso entre maniobrabilidad y palanca. Su diseño en acero aleado al cromo, manganeso y silicio garantiza una buena resistencia mecánica para un uso regular en obra.

Una herramienta práctica para desenconfiar y retirar clavos

Estos alicates de desenconfiado son ideales para los profesionales de la construcción que necesitan desmontar encofrados, retirar piezas de madera o quitar clavos después de verter el hormigón. Su tamaño permite trabajar con precisión, al tiempo que proporciona fuerza suficiente para las operaciones cotidianas.

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas - Alicates desenconfiante 500 mm	
Tipo de producto	Desenconfiante
Aplicación	Desenconfiado y clavado
Longitud	500 mm de largo
Sección	18 mm
Material	Acero aleado al cromo, manganeso, silicio
Dureza del filo de corte	57 a 63 HRC

FAQ - Alicates de desaislado de 500 mm

¿Por qué elegir una longitud de 500 mm?

Una longitud de 500 mm ofrece un buen compromiso entre palanca y facilidad de manejo. Es adecuada para trabajos cotidianos de albañilería, encofrado y desmontaje.

¿Qué significa la dureza de 57 a 63 HRC?

El valor HRC indica la dureza del filo. Una dureza de 57 a 63 HRC corresponde a un filo endurecido, diseñado para soportar mejor los tirones de clavos y los esfuerzos repetidos.