

Filtro de acero roscado DN65 - 2" 1/2



El **filtro de acero roscado DN65 – 1"1/2** está diseñado para proteger una línea de aspiración o de bombeo, limitando la entrada de residuos en el circuito. Su cuerpo de acero y su conexión roscada permiten una fácil integración en una instalación compatible **con DN40**.

Con una altura de **10,10 cm sin racor**, una altura de **14,50 cm con racor** y un diámetro exterior de **12,55 cm**, este filtro ofrece una protección resistente en la entrada del circuito. Sus mallas de **0,95 cm** garantizan una primera filtración contra residuos de gran tamaño.

Características principales

- **Filtro de acero DN40**, adaptado a las tuberías compatibles.
- **Racor roscado de 1"1/2**, para montaje atornillado.
- **Cuerpo de acero**, robusto y adecuado para usos técnicos.
- **Mallas de 0,95 cm**, para limitar la entrada de residuos en el circuito.
- **Protección mecánica** en la entrada de la línea de aspiración o de bombeo.

Características técnicas

	Filtro roscado
	DN40
	Acero roscado
	10,10 cm
	14,50 cm
	12,55 cm

Ancho de malla	0,95 cm
Función	Filtración de residuos en la aspiración o en la entrada del circuito

Uso

- protección de una línea de aspiración o de bombeo;
- filtración de residuos antes de su entrada en una bomba o un circuito;
- instalación en una conexión roscada compatible de 1"1/2;
- uso técnico, hidráulico o industrial;
- montaje en una configuración compatible con DN40.

Preguntas frecuentes – Filtro de acero roscado DN40 – 1"1/2

¿Para qué sirve este filtro de acero DN40?

Sirve para limitar la entrada de residuos en una línea de aspiración, una bomba o un circuito hidráulico. Actúa como una primera barrera mecánica contra cuerpos extraños de gran tamaño.

¿Qué significa «conexión roscada»?

La conexión roscada consiste en una rosca interior que permite el montaje atornillado en un racor o un equipo compatible.

¿Cuál es la ventaja de las mallas de 0,95 cm?

Las mallas de **0,95 cm** permiten retener los residuos más voluminosos al tiempo que dejan pasar el fluido. Este filtro de protección garantiza una filtración protectora, sin sustituir a un filtro fino.