Extintor portátil de CO? de 2 kg o 5 kg



Los **extintores portátiles de CO? de 2 kg y 5 kg** están especialmente diseñados para intervenir rápidamente en **incendios de clase B**, así como en incendios que afecten a equipos eléctricos bajo tensión. Gracias al dióxido de carbono (CO?), extinguen el fuego sin dejar residuos, lo que los convierte en la solución ideal para proteger equipos sensibles y limitar los daños tras la intervención.

Disponibles en dos capacidades, estos extintores satisfacen las necesidades de empresas, industrias, locales técnicos, salas de informática, cocinas profesionales, talleres y vehículos especializados.

¿Por qué elegir un extintor de CO??

El extintor de dióxido de carbono actúa sustituyendo el oxígeno presente alrededor del foco del incendio y reduciendo rápidamente la temperatura de las llamas. A diferencia de un extintor de polvo o de agua, no deja **ningún residuo tras su uso**, lo que evita las operaciones de limpieza y limita los daños en los equipos.

Dado que el CO? es un agente **no conductor de la electricidad**, está especialmente recomendado para la protección de instalaciones eléctricas, armarios de control, servidores informáticos, equipos electrónicos o maquinaria industrial.

Dos capacidades para responder a las diferentes necesidades

MMF ofrece dos modelos para adaptar el nivel de protección a los riesgos existentes:

- **Extintor de CO? de 2 kg:** recomendado para oficinas, salas de informática, armarios eléctricos, pequeños laboratorios, vehículos y locales técnicos.
- **Extintor de CO? de 5 kg:** destinado a talleres, naves industriales, cocinas profesionales, salas de producción, zonas técnicas e instalaciones eléctricas de mayor superficie.

Características técnicas

Características	Modelo de 2 kg	Modelo de 5 kg
Agente extintor	CO?	CO?
Carga nominal	2 kg	5 kg
Tipo de recipiente	Acero	Acero
Peso en orden de marcha	8 kg	14,9 kg
Capacidad de extinción	34B	89B
Lanza de difusión	Sin lanza	Con lanza
Dimensiones (Al x An x Diám.)	595 x 250 x 102 mm	725 x 309 x 140 mm
Temperatura de funcionamiento	de -20 °C a +60 °C	De -20 °C a +60 °C
Certificación	NF EN 3	NF EN 3
Homologación marítima MED	Sí	Sí

Un diseño fiable para entornos profesionales

Los extintores de CO? están equipados con una válvula de alta presión de apertura instantánea que garantiza una intervención rápida en caso de emergencia. Su funcionamiento vertical, su pasador de seguridad precintado y su robusto diseño de acero aseguran un uso fiable en entornos industriales y del sector terciario.

El modelo de 5 kg está equipado con una « lanza » de difusión que permite un mejor control del chorro de CO? a la hora de extinguir incendios de mayor envergadura.

Aplicaciones profesionales

- Armarios eléctricos y cuadros de distribución
- Salas de servidores y centros de datos
- Oficinas y espacios informáticos
- Máquinas-herramienta y equipos industriales
- Cocinas profesionales
- Laboratorios
- Embarcaciones y aplicaciones marítimas
- Vehículos de intervención y vehículos industriales

MMF: especialista en protección contra incendios de equipos sensibles

MMF ofrece una gama completa de extintores profesionales que cumplen con los requisitos de empresas, administraciones públicas y el sector industrial. Los extintores de CO? de 2 kg y 5 kg son la solución ideal para proteger equipos eléctricos y electrónicos sin riesgo de deterioro debido a los residuos de la extinción.