Carro enrollador manual para mangueras contra incendios de 25 a 76 mm



Un carro enrollador versátil para el reacondicionamiento de mangueras contra incendios

Tras una intervención, una maniobra o una operación de limpieza, el reacondicionamiento de las mangueras flexibles requiere formar bobinas uniformes antes de guardarlas o volver a ponerlas a disposición. Este **carro enrollador manual para mangueras contra incendios** permite realizar esta operación con un solo operario, sin tener que enrollarlas todas directamente en el suelo.

La versión que comercializamos está adaptada a **mangueras flexibles de 25 a 76 mm de diámetro** y longitudes de hasta **30 m**. Su principal ventaja reside en su versatilidad: permite varios métodos de enrollado para adaptarse a la configuración de la manguera y a las prácticas de almacenamiento del servicio.

Varios modos de enrollado con un mismo equipo

El carro puede utilizarse para realizar diferentes formas de enrollado: enrollado simple, enrollado a partir de un racor, enrollado en corona o enrollado doble, según el diámetro y la configuración de la manguera.

Esta versatilidad permite utilizar el mismo equipo para diferentes mangueras presentes en un centro de socorro, un taller de mantenimiento, un centro de formación o en una planta industrial, sin limitar el uso del carro a un único tipo de enrollado.

Un equipo compacto diseñado para ser utilizado por un solo operario

La manguera va acompañada por el dispositivo durante su enrollado, lo que limita las manipulaciones repetidas necesarias en un enrollado totalmente manual. El sistema también evita que los racores y parte de la manguera se deslicen innecesariamente por el suelo durante el reacondicionamiento.

Con un peso de unos **7 kg** y una estructura de **aluminio y acero inoxidable**, el carro sigue siendo fácil de transportar y adecuado para un uso habitual. Su diseño plegable reduce el espacio que ocupa para guardarlo en un vehículo, un almacén de material o un taller.

Características técnicas

Tipo de**equipo**	Carro enrollador manual para mangueras contra incendios flexibles
Función	Enrollado y reacondicionamiento de las mangueras tras su uso
Número de operarios	1
Diámetros compatibles	De 25 a 76 mm
Longitud de la manguera	Hasta 30 m
Modos de enrollado	Simple, con racor, en corona o doble, según la configuración
Materiales	Aluminio y acero inoxidable
Peso aproximado	Aproximadamente 7 kg
Diseño	Compacto, plegable y fácil de transportar

¿En qué contextos se puede utilizar este carro enrollador?

Este modelo resulta especialmente adecuado cuando es necesario reacondicionar regularmente mangueras de varios diámetros con un único equipo manual. Se puede utilizar, entre otros lugares, en centros de socorro, servicios de bomberos industriales, centros de formación y talleres encargados del control y el mantenimiento de mangueras.

Para mangueras de mayor diámetro o cuando se busca un sistema motorizado que facilite su enrollado, nuestro carrito enrollador eléctrico para mangueras contra incendios DN100 y DN150 constituye una solución alternativa. Para las necesidades manuales en las que se prioriza el guiado de la manguera y la movilidad del carro, consulte también nuestro carro enrollador manual plegable con guía de manguera.

Preguntas frecuentes: Carro enrollador manual para mangueras contra incendios

¿En qué se diferencia del otro modelo de carro enrollador manual que ofrece MMF?

Este modelo destaca principalmente por su **versatilidad de enrollado** y su compatibilidad con mangueras flexibles de **25 a 76 mm**. Permite varios métodos de enrollado, en particular el enrollado simple, sobre racor, en corona o doble. El otro carro enrollador manual de nuestra gama se centra más en el **guiado de la manguera y la movilidad**, sobre todo gracias a su guía de manguera ajustable y a su diseño plegable con ruedas.

¿Cuándo es preferible un enrollador eléctrico en lugar de un carro manual?

Un carro manual resulta adecuado cuando los tubos en cuestión tienen diámetros compatibles con el equipo y no se necesita motorización. Para el reacondicionamiento periódico de **mangueras de mayor diámetro**, especialmente DN100 o DN150, el enrollador eléctrico permite mecanizar el enrollado y ofrece además funciones de ayuda para el vaciado y el desenrollado.