Cortina de agua «cola de pavo real», 60-115 l/min, sin conexión



La **cortina de agua con rosca hembra de 1" BSP** está diseñada para generar una cortina de agua protectora durante una intervención contra incendios, un simulacro o una medida de seguridad temporal. Permite crear una barrera de agua entre una zona expuesta y un riesgo térmico, a la vez que resulta fácil de instalar en una línea adecuada.

Esta versión se ofrece **sin racores adicionales**. Dispone directamente de una conexión **roscada hembra de 1" BSP**, lo que permite integrarla en una instalación o equipo compatible, o combinarla con un racor según el estándar utilizado por el usuario.

Dos modelos según el caudal deseado

El producto se ofrece en dos modelos para adaptar la cortina de agua a las necesidades operativas:

- **Cortina de agua de 60 L/min**, para configuraciones que requieran un caudal moderado y un consumo de agua limitado;
- **Cortina de agua de 115 L/min**, para aplicaciones que requieren una protección más intensa o una capa de agua más amplia.

La elección del modelo depende de la zona a proteger, del caudal disponible, de la presión de alimentación y del objetivo que se persiga: protección puntual, limitación de la radiación, creación de una cortina de agua o apoyo en una intervención contra incendios.

Conexión roscada hembra de 1" BSP

La conexión **roscada hembra de 1" BSP** permite adaptar la cortina de agua a diferentes configuraciones, siempre que se disponga del racor o adaptador compatible con la línea contra incendios utilizada.

Esta versión resulta especialmente útil cuando el usuario desea elegir él mismo el racor final: Guillemin, GFR, DSP, Storz u otro estándar, en función de su instalación, sus mangueras o sus hábitos de intervención.

Características técnicas

Características técnicas – Cortina de agua con rosca hembra de 1" BSP		
Características	**Modelo 60 L/min**	**Modelo 115 L/min**
Tipo de producto	Cortina de agua contra incendios	Cortina de agua contra incendios
Caudal nominal	60 L/min	115 L/min
Función principal	Creación de una barrera de agua protectora	Creación de una barrera de agua de protección
Conexión	Rosca hembra de 1" BSP	Rosca hembra de 1" BSP
Conexión adicional	No incluido	No incluido
Uso	Protección puntual con caudal moderado	Protección reforzada con caudal superior
Aplicaciones	Intervención en caso de incendio, protección de zona, limitación de la radiación térmica	Intervención en caso de incendio, protección de zonas, limitación de la radiación térmica

Uso

- creación de una cortina de agua entre una zona expuesta y una fuente de calor;
- protección de un acceso, un paso o un equipo sensible;
- limitación de la radiación térmica durante una intervención;
- protección temporal en instalaciones industriales o zonas de almacenamiento;
- apoyo a las operaciones de extinción de incendios que requieran una barrera de agua de rápida instalación;
- adaptación a una línea compatible gracias a la rosca hembra de 1" BSP.

Preguntas frecuentes – Cortina de agua de 60 o 115 l/min con rosca hembra de 1" BSP

¿Cuál es la diferencia entre el modelo de 60 L/min y el de 115 L/min?

El modelo **de 60 L/min** es adecuado para necesidades de protección puntuales con un consumo de agua más limitado. El modelo **de 115 L/min** ofrece un caudal superior para situaciones que requieren una barrera de agua más sostenida.

¿Se suministra esta versión con un racor GFR?

No. Esta versión se suministra **sin racor adicional**. Dispone de una conexión **roscada hembra de 1" BSP**, que debe completarse con el racor adecuado en función de la instalación o de la manguera utilizada.

¿En qué casos conviene elegir una versión roscada en lugar de una versión con racor montado?

La versión roscada resulta útil cuando el usuario desea elegir él mismo el racor final, por ejemplo, para adaptarlo a un estándar existente o a una configuración específica de su equipo contra incendios.

¿Cómo elegir el modelo adecuado?

La elección depende del caudal disponible, de la superficie a proteger y del nivel de protección deseado. Para una protección puntual, el modelo **de 60 L/min** puede ser suficiente. Para una barrera de agua más amplia, el modelo **de 115 L/min** es más adecuado.