

Enrollador eléctrico para mangueras contra incendios



Los **enrolladores eléctricos para mangueras contra incendios de DN100 o DN150** están diseñados para facilitar el reacondicionamiento de las mangueras flexibles tras una intervención, un simulacro o una operación de limpieza. Su motorización eléctrica permite enrollar una manguera más rápidamente que con un método manual convencional, al tiempo que reduce el esfuerzo físico de los operarios y permite que una sola persona se encargue del reacondicionamiento.

El modelo **DN100** es adecuado para las mangueras contra incendios habituales y para usos que requieran un equipo compacto, plegable y fácil de transportar. El modelo **DN150** es adecuado para mangueras de mayor diámetro, más pesadas o más difíciles de manejar.

Dos modelos en función del diámetro de las mangueras

Estos enrolladores se ofrecen en dos versiones para responder a las diferentes necesidades de los servicios de bomberos, instalaciones industriales, talleres de equipamiento o centros de formación:

- **Enrollador eléctrico hasta DN100:** modelo compacto para mangueras contra incendios flexibles de hasta unos 100 mm en configuración simple, y **DN70 en configuración doble**;
- **Enrollador eléctrico hasta DN150:** modelo reforzado para mangueras contra incendios flexibles de hasta unos 150 mm.

Ambas versiones están equipadas con un **motor eléctrico de 660 W** alimentado por **2 baterías Milwaukee de 18 V**, no incluidas. Pueden utilizarse para enrollar mangueras secas o húmedas, ayudar a vaciar mangueras llenas de agua y desenrollar una manguera ya enrollada gracias a la función de marcha atrás.

Características técnicas

Característica	Modelo DN100	Modelo DN150
Tipo de producto	Enrollador eléctrico para mangueras contra incendios flexibles	Enrollador eléctrico para mangueras flexibles contra incendios
Diámetro de manguera compatible	Hasta DN100, es decir, unos 100 mm	Hasta DN150, es decir, unos 150 mm
Longitud de las mangueras	Hasta 40 m	Hasta 40 m
Motorización	Motor eléctrico de 660 W	Motor eléctrico de 660 W
Alimentación	2 baterías Milwaukee de 18 V	2 baterías Milwaukee de 18 V
Baterías incluidas	No	No
Uso	Desplazamiento, vaciado y desenrollado controlado	Desplazamiento, vaciado y desenrollado controlado
Diseño	Compacto, plegable y fácil de transportar	Chasis plegable de 4 ruedas con asas telescópicas
Soporte para mangueras	Portamangueras desmontables	Portamangueras desmontables, tipo tambor o con dos horquillas
Función de marcha atrás	Sí, para un desenrollado controlado	Sí, para un desenrollado controlado
Seguridad del motor	Limitación de potencia en caso de sobrecarga, arranque progresivo y parada inmediata	Limitación de potencia en caso de sobrecarga, arranque progresivo y parada inmediata

Uso

- enrollado de mangueras contra incendios tras una intervención;
- guardar las mangueras tras un simulacro o una maniobra;
- reducción del esfuerzo durante la puesta a punto del material;
- enrollado de mangueras secas o húmedas;
- ayuda para vaciar las mangueras llenas de agua;
- desenrollado controlado gracias a la función de marcha atrás;
- uso en centros de socorro, instalaciones industriales, talleres de equipamiento o servicios de mantenimiento contra incendios.

Preguntas frecuentes: enrolladores eléctricos para mangueras contra incendios DN100 o DN150

¿Cuál es la diferencia entre el modelo DN100 y el modelo DN150?

El modelo **DN100** está destinado a mangueras contra incendios flexibles de hasta unos **100 mm**. El modelo **DN150** está pensado para mangueras más gruesas, de hasta unos **150 mm**, con un diseño más adecuado para mangueras pesadas.

¿Se incluyen las baterías con el enrollador?

No. Ambos modelos funcionan con **2 baterías Milwaukee de 18 V**, que no están incluidas.

¿Se pueden utilizar estos enrolladores con mangueras húmedas?

Sí. Se pueden utilizar con mangueras secas o húmedas y también pueden ayudar a vaciar las mangueras llenas de agua durante el mantenimiento del equipo.