

Derivación de agua para el sistema de extinción de incendios



El **tomador de agua para el sistema contra incendios** es un accesorio destinado a crear rápidamente un punto de toma de agua en una tubería, una instalación o un equipo compatible. Permite abastecer una lanza, una motobomba, una manguera contra incendios, un dispositivo de riego, un sistema de protección temporal o cualquier otro material hidráulico que requiera un suministro de agua.

Compacto, robusto y fácil de utilizar, constituye una solución práctica para los servicios de bomberos, las administraciones locales, las empresas industriales, los agricultores, los equipos forestales y los profesionales del mantenimiento. Permite crear un suministro temporal sin tener que modificar de forma permanente la instalación existente.

Tres modelos según la conexión deseada

Este «ladrón de agua» se ofrece en **tres modelos** para adaptarse a las diferentes conexiones utilizadas en instalaciones contra incendios, redes temporales o equipos de intervención.

- **Toma de agua de 1"1/2 M/M BSP:** modelo básico con dos conexiones macho BSP de 1"1/2, destinado a instalaciones compatibles con BSP.
- **Tomador de agua con 2 racores DSP de aluminio:** modelo equipado con racores DSP, adaptado a las líneas y equipos contra incendios que utilizan este estándar de conexión.
- **Toma de agua de 1"1/2 M/M con racor QC y salida roscada para manguera Myti-Flo®:** modelo con conexión rápida QC, diseñado para montajes compatibles con la manguera Myti-Flo®.

Un accesorio para crear rápidamente un punto de suministro

El derivador de agua permite extraer agua de una tubería o de un punto de suministro compatible para crear una salida utilizable en una operación temporal. Facilita las intervenciones que requieren un suministro rápido de agua: extinción de incendios, llenado de depósitos, alimentación de tuberías, limpieza, riego o protección de una

zona expuesta.

Su diseño sencillo garantiza una puesta en marcha rápida, incluso en situaciones de emergencia. La elección del modelo depende principalmente de la conexión disponible in situ y del equipo al que se vaya a suministrar agua.

Un diseño adaptado a los usos profesionales

Diseñado para intervenciones sobre el terreno, el «ladrón de agua» está destinado a entornos en los que el equipo debe ser fiable, fácil de transportar y rápido de instalar. Según el modelo elegido, puede utilizarse en equipos compatibles con BSP, DSP o QC / Myti-Flo®.

Encaja perfectamente en vehículos de intervención, remolques de bomberos, equipos forestales, maquinaria agrícola, talleres de mantenimiento o instalaciones temporales de protección contra incendios.

Características técnicas

Características técnicas – Toma de agua para suministro contra incendios			
Característica	Modelo BSP	Modelo DSP	Modelo QC / Myti-Flo®
Tipo de producto	Detector de fugas	Detector de fugas	Detector de fugas
Conexión principal	1"1/2 M/M BSP	2 racores DSP	1"1/2 M/M con racor QC
Salida	Rosca BSP compatible	Conexión DSP compatible	Salida para atornillar a manguera Myti-Flo®
Material de los racores	Sin especificar	Aluminio	Sin especificar
Función	Creación de un punto de toma o de suministro de agua	Creación de un punto de toma o de suministro de agua	Instalación de un punto de toma o suministro de agua con conexión rápida
Compatibilidad	Instalaciones con racores BSP compatibles	Instalaciones, tuberías o equipos con racores DSP compatibles	Instalaciones con racor QC y manguera Myti-Flo® compatible
Uso	Alimentación de lanza, mangueras, motobombas o equipos hidráulicos compatibles	Alimentación de una línea o equipo contra incendios compatible con DSP	Suministro a mangueras Myti-Flo®, riego, llenado o protección temporal

Uso

- creación rápida de un punto de toma de agua;
- suministro a una lanza, una manguera contra incendios o una motobomba;
- conexión a una instalación compatible con BSP, DSP o QC, según el modelo;
- llenado de depósitos de agua o suministro temporal;
- protección contra incendios puntual en instalaciones industriales, agrícolas o forestales;
- uso por parte de los servicios de emergencia, las administraciones públicas, las empresas industriales y los equipos de mantenimiento.

Preguntas frecuentes: «ladrón de agua» para el suministro contra incendios

¿Para qué sirve un «ladrón de agua» contra incendios?

Sirve para crear rápidamente un punto de toma o de suministro de agua en una instalación compatible, con el fin de alimentar una « lanza », una manguera, una motobomba o un equipo hidráulico.

¿Qué modelos hay disponibles?

Se ofrecen tres modelos: un **tomador de agua de 1"1/2 M/M BSP**, un **tomador de agua con 2 racores DSP de aluminio** y un **tomador de agua de 1"1/2 M/M con racor QC y salida roscada para manguera Myti-Flo®**.

¿Cómo elegir el modelo adecuado?

La elección depende de la conexión disponible en la instalación y del equipo al que se vaya a suministrar agua. El modelo BSP es adecuado para roscas BSP, el modelo DSP para equipos contra incendios compatibles con DSP, y el modelo QC / Myti-Flo® para montajes que utilicen una conexión rápida QC con manguera Myti-Flo® compatible.

¿Este producto es adecuado para uso profesional?

Sí. Está destinado a usos profesionales que requieran un suministro de agua temporal o rápido: intervención en caso de incendio, mantenimiento, protección de instalaciones, llenado, riego o alimentación de equipos hidráulicos.