

Linterna PELI™ 2340 MityLite ATEX Z1



La linterna ATEX Zona 1 [Peli](#) 2340 MityLite está diseñada para usuarios que buscan una linterna personal compacta, sencilla y fiable para intervenciones en entornos profesionales. Su formato alargado facilita su transporte en la mano, en un bolsillo, en una bolsa o en un equipo de intervención.

Funciona con **2 pilas alcalinas AA** y cuenta con una fuente de luz **de xenón** que proporciona **10 lúmenes**. Su haz de luz permite realizar inspecciones de cerca, controles visuales, desplazamientos en zonas oscuras u operaciones que requieran iluminación auxiliar.

Este modelo se ofrece **reacondicionado**: la linterna se suministra **sin su caja original y sin pilas**. Sigue estando destinada a un uso profesional, siempre que se respeten las condiciones de uso y se compruebe la compatibilidad con la zona de intervención.

Una linterna compacta para zonas de riesgo

La Peli 2340 MityLite está adaptada a entornos en los que es necesario el uso de una iluminación certificada. Su diseño robusto combina un cuerpo de **Xenoy**, una lente de **policarbonato** y un interruptor trasero que permite encenderla, apagarla o utilizarla en modo momentáneo.

Con una longitud de **15,9 cm** y un peso de aproximadamente **0,1 kg con pilas**, esta linterna resulta fácil de transportar en el día a día. Es adecuada para equipos de mantenimiento, servicios industriales, técnicos, servicios de emergencia, inspección o seguridad.

Características técnicas

	Linterna compacta ATEX
	Peli 2340 MityLite / 2340Z1
	Producto reacondicionado
	Se suministra sin caja original
	Xenón incandescente
	10 lúmenes

Autonomía	4 h 30
Alcance	43 m
Intensidad luminosa	461 cd
Resistencia al agua	IPX4
Alimentación	2 pilas alcalinas AA (no incluidas)
Pilas incluidas	No
Tensión	3 V
Longitud	15,9 cm
Peso con pilas	Aproximadamente 0,1 kg
Peso sin pilas	Aproximadamente 0,05 kg
Cuerpo	Resina Xenoy
Lente	Polycarbonato
Interruptor	Botón pulsador trasero de encendido/apagado e iluminación momentánea
Modo de iluminación	Encendido/apagado
Certificación indicada	ATEX Zona 1 - II 2 G Ex e ib IIC T4 según la documentación de Peli

Uso

- inspección técnica en entornos de riesgo;
- intervención en zonas industriales;
- mantenimiento, control y rondas de seguridad;
- iluminación individual compacta para operarios;
- uso profesional que requiera una lámpara con certificación ATEX Zona 1;
- iluminación auxiliar en entornos oscuros o confinados.

Preguntas frecuentes – Linterna ATEX Zona 1 Peli 2340 MityLite

¿Por qué se indica que este producto es reacondicionado?

Este producto se ofrece como **reacondicionado** porque se suministra **sin su caja original y sin pilas**.

¿Cuál es la potencia luminosa de la Peli 2340 MityLite?

Ofrece un flujo luminoso de **10 lúmenes**, con un alcance de hasta **43 m**. Se trata de una linterna auxiliar compacta, adecuada para inspecciones y trabajos a corta distancia.

¿En qué se diferencia de una lámpara LED moderna?

La Peli 2340 MityLite utiliza una fuente **de xenón**. Una linterna LED moderna suele ofrecer un mejor rendimiento luminoso y una autonomía optimizada, pero la 2340 sigue siendo una linterna compacta certificada para zonas de

riesgo.