

Carro enrollador manual plegable para mangueras contra incendios



El **carro enrollador para mangueras contra incendios** está diseñado para facilitar el enrollado de las mangueras flexibles en posición horizontal tras una intervención, un simulacro o una operación de limpieza. Permite que un solo operario enrolle una manguera más rápidamente que con un método manual convencional, al tiempo que reduce el esfuerzo físico.

Su uso limita las flexiones repetidas de la espalda, el contacto directo con las mangueras sucias y el roce de los racores contra el suelo. De este modo, contribuye a mejorar las condiciones de puesta a punto del material tras su uso.

Una herramienta compacta para ahorrar tiempo tras una intervención

Este carro es compatible con mangueras flexibles de hasta **76 mm** de diámetro y longitudes de hasta **30 m**. Es adecuado para las mangueras contra incendios utilizadas por los servicios de emergencia, los equipos industriales, los centros de formación o los talleres de mantenimiento contra incendios.

Su diseño compacto y plegable facilita su almacenamiento en un vehículo, un local de material o una zona de almacenamiento. La guía de manguera ajustable permite adaptar el desplazamiento al diámetro de la manguera, mientras que los neumáticos macizos de caucho facilitan el desplazamiento sobre diferentes tipos de suelo.

Características técnicas

	Carro enrollador manual para mangueras contra incendios flexibles

Uso	Enrollado de mangueras contra incendios flexibles en posición horizontal tras una intervención, un simulacro o una limpieza
Número de operarios	1 operario
Diámetro de manguera compatible	Hasta 76 mm
Longitud de manguera compatible	Hasta 30 m
Guía de manguera	Ajustable, apto para mangueras de hasta 76 mm
Modos de enrollado	Varios estilos de enrollado según la configuración de la manguera
Ruedas	Neumáticos macizos de caucho
Diseño	Compacto, plegable y fácil de transportar
Accesorios compatibles	Compatible con acoplamientos británicos e internacionales según la configuración

Uso

- Enrollado de mangueras contra incendios tras una intervención;
- almacenamiento de mangueras tras un simulacro o maniobra;
- reducción del esfuerzo durante la puesta a punto del material;
- limitación del contacto con mangueras sucias o contaminadas;
- uso en centros de rescate, instalaciones industriales, talleres de material o servicios de mantenimiento contra incendios.

Preguntas frecuentes: Carro enrollador para mangueras contra incendios

¿Qué ventajas ofrece frente al enrollado manual convencional?

El carro permite enrollar la manguera con menos flexiones repetidas y menos esfuerzo de manipulación. Ayuda a un solo operario a poner la manguera en orden más rápidamente tras su uso.

¿Qué mangueras son compatibles con este carro?

Está diseñado para mangueras contra incendios flexibles de hasta **76 mm** de diámetro y hasta **30 m** de longitud.

¿Este sistema limita el desgaste de las mangueras?

Sí. Al evitar que la manguera y los racores se arrastren innecesariamente por el suelo durante el enrollado, contribuye a reducir la fricción y ciertas manipulaciones que pueden acelerar el desgaste del material.