

Llave mixta de tres puntas con recubrimiento de epoxi rojo, DN40 y DN65, para racores contra incendios



Llave mixta tipo tricoise con recubrimiento epoxi rojo para DN40 y DN65, para racores contra incendios

La **llave tricoise mixta de epoxi rojo para DN40 y DN65** es una herramienta de maniobra destinada a los profesionales de la protección contra incendios para facilitar el apriete y afloje de los racores compatibles. Su diseño mixto permite disponer de una única herramienta para trabajar con **dos diámetros nominales: DN40 y DN65**.

Compacta y fácilmente identificable gracias a su **acabado epoxi rojo**, esta llave tricoise encuentra su lugar natural en los vehículos de intervención, armarios contra incendios, equipos de mantenimiento e instalaciones que cuenten con mangueras y racores que requieran un manejo habitual.

¿Para qué sirve una llave tricoise contra incendios?

Una **llave de tres puntas** se utiliza para facilitar la manipulación de los racores presentes en los equipos hidráulicos de extinción de incendios. Proporciona un agarre adecuado durante las operaciones de conexión y desconexión, especialmente cuando resulta difícil apretar o aflojar manualmente.

Por lo tanto, constituye un accesorio práctico para las operaciones de puesta en marcha, desmontaje y mantenimiento de los equipos contra incendios compatibles.

Una llave mixta para DN40 y DN65

La particularidad de esta **llave mixta de tres puntas** radica en su configuración, que permite su uso con las dimensiones **DN40 y DN65**. De este modo, una sola herramienta puede adaptarse a dos dimensiones habituales en los equipos hidráulicos contra incendios compatibles.

Esta versatilidad permite reducir el número de herramientas que hay que transportar y facilita la organización del material a bordo de un vehículo de intervención, en un maletín técnico o en un taller de mantenimiento.

Acabado epoxi rojo para una rápida identificación

La llave cuenta con un **acabado epoxi de color rojo**. Este color, característico de los equipos contra incendios, permite localizar rápidamente la herramienta entre el material de intervención y los accesorios de conexión.

Su forma alargada ofrece una zona central de agarre, mientras que sus dos extremos presentan perfiles distintos

que se corresponden con su función mixta DN40 / DN65.

Características de la llave tricoise mixta DN40 / DN65

- **Tipo:** llave tricoise mixta
- **Uso:** manejo de racores contra incendios compatibles
- **Dimensiones nominales:** DN40 y DN65
- **Configuración:** doble función DN40 / DN65
- **Acabado:** epoxi
- **Color:** rojo
- **Empuñadura:** cuerpo central alargado
- **Aplicaciones:** conexión, aflojamiento, desmontaje y mantenimiento

¿Por qué elegir una llave mixta de tres puntas para DN40 y DN65?

- Una sola herramienta para las dimensiones DN40 y DN65
- Facilita el apriete y el aflojamiento de las uniones compatibles
- Formato adecuado para transportarla junto con el equipo de trabajo
- Acabado epoxi rojo fácilmente identificable
- Uso sencillo y rápido sobre el terreno
- Adecuada para operaciones de intervención y mantenimiento
- Permite optimizar las herramientas necesarias para las conexiones contra incendios

Un accesorio para los profesionales de la extinción de incendios

La **llave de tres puntas DN40 DN65** está destinada a los profesionales que manipulan habitualmente racores y equipos hidráulicos contra incendios compatibles. En particular, puede complementar el equipamiento de los servicios de bomberos y de rescate, equipos de seguridad contra incendios, servicios técnicos, industriales y profesionales del mantenimiento de instalaciones contra incendios.

Su carácter mixto resulta especialmente interesante para los usuarios que desean disponer de una herramienta versátil, de fácil acceso y capaz de adaptarse a diversas configuraciones de conexión.

MMF, especialista en racores y accesorios para equipos contra incendios

MMF ofrece una gama completa de **racores, llaves de maniobra y accesorios para equipos hidráulicos contra incendios** destinados a profesionales. La llave mixta de tres puntas con recubrimiento epoxi rojo DN40 / DN65 completa este equipamiento, ofreciendo una solución sencilla y versátil para facilitar las operaciones de conexión, desmontaje y mantenimiento.