

Lanza Con chorro ajustable Scotty Twist-Off de 57 a 190 l/min



lanza La boquilla « Con chorro ajustable » Scotty Twist-Off 57 a 190 l/min combina facilidad de uso, tamaño compacto y versatilidad. Su cabezal giratorio permite modificar progresivamente la forma del chorro para pasar de un **chorro amplio y difuso, formado por finas gotitas, a un chorro recto que ofrece un mayor alcance.**

Diseñada para intervenciones que requieren una « lanza » ligera y de rápido ajuste, es adecuada tanto para su uso con agua como con **productos espumantes o geles extintores compatibles.**

Dos versiones según la conexión deseada

La boquilla « lanza » está disponible en dos configuraciones para adaptarse directamente a la instalación del usuario.

Configuración	Sin conexión	Con conexión
Lanza Scotty Twist-Off	Sí	Sí
Racor DSP/APM DN40 sin cierre	-	Incluido
Uso	Para montaje en una conexión compatible	Listo para su conexión a equipos DSP/APM DN40

De chorro difuso a chorro recto con un simple giro

El ajuste se realiza directamente girando el cabezal de la « lanza ». En la posición de chorro difuso, produce una **amplia niebla formada por finas gotitas.** Al seguir girando, el chorro se va estrechando progresivamente hasta obtener un chorro recto.

La « lanza » también incorpora la función «**Twist-Off** »: al continuar girando más allá de la posición de chorro recto, el usuario consigue cerrar la « lanza ». De este modo, el ajuste del chorro y el cierre del flujo se controlan mediante un mismo mando.

Características técnicas

--

Rango de caudal	De 57 a 190 l/min
Tipo de chorro	Chorro difuso regulable a chorro recto
Mando	Ajuste mediante giro del cabezal
Cierre	Mediante giro más allá de la posición de chorro recto
Conexión disponible	Versión con o sin racor DSP/APM DN40 sin cierre
Fluidos/agentes compatibles	Agua, soluciones espumantes y geles extintores compatibles

Un chorro difuso fino para cubrir una zona más amplia

En modo difuso, el « lanza » genera una **niebla amplia compuesta por finas gotitas**. El operador puede modificar progresivamente la forma del chorro en función de la situación, sin cambiar de « lanza » ni añadir accesorios.

Este ajuste continuo permite adaptar rápidamente la proyección, desde una cobertura amplia hasta un chorro mucho más concentrado.

Un chorro recto para conseguir mayor alcance

En la posición de chorro recto, la « lanza » concentra el caudal para conseguir un mayor alcance. Scotty anuncia un alcance de hasta **80 pies a 100 PSI** en esta configuración.

Esta versatilidad permite utilizar la misma « lanza » en diferentes fases de una intervención, variando directamente la forma del chorro.

Una « lanza » ligera y fácil de usar

Scotty ha diseñado esta « lanza » en torno a un mecanismo especialmente sencillo: no se necesita ninguna palanca ni mando adicional para modificar el chorro o interrumpir el flujo. El funcionamiento por rotación contribuye así a mantener un conjunto **compacto, ligero y fácil de manejar**.

El fabricante también la presenta como una « lanza » duradera y que no requiere un mantenimiento especial.

Compatible con aplicaciones de espuma y gel

La « lanza » puede utilizarse no solo con agua, sino también con **productos espumantes o geles extintores**. Por lo tanto, puede integrarse en diferentes configuraciones de intervención en función del agente utilizado y del equipo instalado aguas arriba.

Con o sin conexión DSP/APM DN40

La versión **sin racor** permite integrar la « lanza » en una instalación que ya disponga de su propia conexión compatible.

La segunda versión viene equipada directamente con una **conexión DSP/APM DN40 sin cierre**. Es especialmente adecuada para usuarios que deseen disponer de un conjunto listo para conectar a sus mangueras

o equipos compatibles con este estándar.