Soporte HOSE-PULL para manguera contra incendios



El **soporte HOSE-PULL para mangueras contra incendios** es la pieza de sujeción destinada a alojar la manguera en el sistema HOSE-PULL.

Se ofrece aquí **por separado, sin ruedas ni otros elementos del dispositivo completo**. Hay tres tamaños disponibles para adaptarse a diferentes necesidades: **DN65, DN75 y DN110**.

Tres tamaños de soporte disponibles

La elección del soporte debe realizarse en función del diámetro de la manguera utilizada. Las tres versiones permiten adaptar un equipo HOSE-PULL ya existente o sustituir únicamente la pieza de sujeción cuando sea necesario cambiarla.

Versión	Tamaño
DN65	65 mm
DN75	75 mm
DN110	110 mm

Características técnicas

Soporte HOSE-PULL para mangueras contra incendios	
Tipo	Soporte solo
Versiones disponibles	DN65, DN75 y DN110
Material	Poliamida PA66
Rango de temperatura indicado	De -20 a +180 °C
Uso	Fijación de la manguera en el sistema HOSE-PULL
Ruedas	No incluidas

Pieza de recambio o adaptación

El suministro del soporte por separado permite **sustituir la pieza de sujeción** de un equipo HOSE-PULL sin tener que renovar todo el sistema de ruedas omnidireccionales.

También permite modificar la configuración de un equipo cuando este debe utilizarse con un diámetro de manguera diferente.

Poliamida PA66 para uso en el terreno

El soporte está fabricado en **poliamida PA66**, un material adecuado para soportar las tensiones mecánicas que se producen durante la manipulación y el desplazamiento de las mangueras contra incendios.

Su rango de temperatura nominal oscila entre **-20 y +180 °C**.

Elegir la dimensión adecuada del soporte

El soporte debe seleccionarse en función del diámetro de la manguera utilizada. Las versiones disponibles son **DN65, DN75 y DN110**.

En caso de sustitución de un soporte existente, se recomienda comprobar las dimensiones de la pieza ya instalada para seleccionar directamente la versión compatible.